

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







3-Kanal-Kabeldurchführung h328 46

Gummi-Kabelbrücke mit 3 Kanälen Ø 50 mm und sichtbarer gelber Abdeckung. Abmessungen: B 900 x T 500 x H 70 mm.

Die Dreikanal-Kabelbrücke h328_46 ist für den vorübergehenden, robusten und sichtbaren Schutz von Kabeln und Leitungen bei Außenveranstaltungen, Messen, Shows und Festivals konzipiert. Sein Design gewährleistet Personensicherheit und mechanischen Schutz gegen versehentliches Zusammendrücken und ermöglicht einen geordneten und sicheren Durchgang auch in Bereichen mit hohem Fußgängeraufkommen.

Die Basis besteht aus schwarzem vulkanisiertem Gummi, während die obere Abdeckung aus gut sichtbarem gelbem Polyethylen besteht, um die Anwesenheit der Kabelrinne hervorzuheben und die Stolpergefahr zu verringern. Mit 3 Kanälen von Ø50 mm kann sie bis zu drei Kabel oder Rohre mit großem Durchmesser aufnehmen und bietet so Trennung, Ordnung und Schutz.

Ausgestattet mit verstärkten Scharnieren, oxidationsbeständigen Nylon-Verbindungsstangen und Seitengriffen für den einfachen Transport, ist h328_46 modular und einfach zu installieren: jedes Modul verfügt über ein Verriegelungssystem, das den Zusammenhalt zwischen den Elementen gewährleistet. Außerdem verfügt es über 4 Löcher zur Befestigung im Boden, falls Sie eine stabilere und dauerhaftere Installation benötigen.

Es eignet sich für den Einsatz in privaten Bereichen, die für den öffentlichen Verkehr gesperrt sind, auf Asphalt, Beton oder Kies, aber nicht für den Fahrzeugtransport, noch für den Einsatz in industriellen Umgebungen oder mit Gabelstaplern.

Machen Sie Ihre Veranstaltungen sicherer und sauberer! Bestellen Sie die h328_46 Kabelbrücke jetzt oder fordern Sie ein Angebot für mehrere Lieferungen an.

Technische Merkmale:

- Basismaterial: vulkanisierter Gummi
- Deckelmaterial: gelbes Polyethylen
- Verbindungsstangen: Nylon (Anti-Oxidation)

Matieuncht enieale:

Farbe: schwarz/gelb

Katdelebar? **Edleeni**m,

Länge: 900 mm Markenske keiich

is the state of the state is a state of the state of the

Britistaltinesen? **Mænd**en? Höhe: 70 mm

denn •

Kaftleäng Anzerkelder Kanäle: 3 **idistétachte**

Beildigen daximaler Kabel/Rohrdurchmesser: Ø50 mm

Galletisk **o**pplungen

kindemde Gewicht: 17,20 kg

Madaidhai

Bendlesters bipopagesystem: Verriegelung

Edemeichen

dorgesehenitliche Griffe: ja

Dengoistage Verstärkte Scharniere: ja

imd

Befestigungslöcher: 4 pro Modul

bedekalat

Empfohlene Verwendung: Veranstaltungen, Festivals, Messegelände - nur im privaten Bereich werden

Nicht geeignet für: Fahrzeugdurchfahrten, Gabelstapler, intensive industrielle Nutzung

Mini-Kaufberatung: Für die Sicherung von Kabeln mit großen Durchmessern in temporären Umgebungen wie Messen, Veranstaltungen und Ausstellungen bieten die Kabelpuffer eine praktische und sichtbare Alternative zu sperrigeren Systemen.

Nutzervorteile:

Der h328 46 ist ideal für die Verwaltung von bis zu 3 Kabelleitungen, mit der Möglichkeit, ihn am Boden zu befestigen oder schneil zu entferhen.

Höhe: Sichtbarkeit dank der gelben Abdeckung.

Installation: Einfache modulare Montage mit ineinander greifenden Kupplungen.

Es ist Transporte Fine archard Transport dank dos integrinden en riffe ignet, bietet aber ausgezeichneten Schutz im privaten Fußgangerbereich Boden für mehr Stabilität.

5-Manal-Kabelbrücke Ø50 mm, Kabelschutz für temporäre Veranstaltungen, schwarz-gelbe Steck-Kabelbrücke, Kabelabdeckung für Messen und Events, 3-Wege-Bodenkabelkanal für Veranstaltungen, nicht überfahrbarer Kabelschutz für Fußgänger, modulare Kabelbrücken mit hoher Sichtbarkeit.

*Abbildungen rein indikativ.

INFORMATIONEN



3-Kanal-Kabeldurchführung h328_46









3-Kanal-Kabeldurchführung h328_46

Nummer: 3



