



Absorptionsgranulat für Öl- und Kohlenwasserstoffverschmutzungen h1043_48

Grobes Absorptions- und Bindeggranulat für Öle und Kohlenwasserstoffe, wasserabweisend bei Sättigung im 16-kg-Sack (Aufnahmekapazität 40 Liter). Wind- und regenbeständige grobe Struktur, 100 % recyceltes Polyurethan.

Das **industrielle Absorptionsgranulat** (Modell h1043_48) stellt ein grobes, vollgesättigtes, wasserabweisendes Granulat-Bindesystem dar, das speziell für die sofortige Eindämmung vor Ort und die Beseitigung von verunreinigenden Flüssigkeiten entwickelt wurde. Konzipiert für die logistische Integration in **Straßen und Autobahnen, Werkstattbereichen, Verkehrswegen, Industrie- und Gewerbestandorten sowie bei Transport-, Verkehrs-, Produktions- und Handelsvorgängen der Ölindustrie**, erfüllt dieses Hilfsmittel die strengen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen am Arbeitsplatz. Das Produkt löst das betriebliche Problem der **Kontrolle von unbeabsichtigten Verschüttungen im Freien unter widrigen Wetterbedingungen wie starkem Wind und Schlagregen** dank einer speziellen groben Struktur, die eine Verwehung verhindert und es auch ideal als Präventionsmaßnahme in Auffangwannen in Werkstätten macht. Hergestellt mit einer ökologischen Zusammensetzung auf Basis von 100 % recyceltem Polyurethan, hat das Absorptionsmittel die Fähigkeit, je nach behandelten Materialien bis zum 10-fachen seines Eigengewichts aufzunehmen, wobei die Sauberkeit des Gehbereichs gewahrt bleibt.

Technische Merkmale

- **Modell und Typ:** wasserabweisendes Granulat-Bindemittel mit Vollaufsaugung
- **Strukturelle Morphologie:** Grobgranulat / grobe Struktur
- **Nennsaugvermögen pro Sack:** 40 Liter (LT. 40)
- **Verpackung / Nettoinhalt des Sacks:** ca. 16 kg (SACK CA. 16 KG)
- **Konstruktives Basismaterial:** 100 % recyceltes Polyurethan
- **Schüttdichte (gemessen bei 20 °C):** 440 kg/m³
- **Thermische Parameter - Flammpunkt:** 250 – 280 °C
- **Organoleptische und chemische Eigenschaften:** geruchloses und unlösliches Produkt
- **Vorhandensein flüchtiger Rückstände:** absolut staubfrei
- **Ökologische Auswirkungen und Nachhaltigkeit:** 4 Tonnen CO₂-Ersparnis im Produktionszyklus angegeben, extrem ökologisch
- **Proportionale Absorptionskapazität:** kann bis zum 10-fachen seines Gewichts aufsaugen (je nach behandelten Materialien)
- **Meteorologischer Anwendungsbereich:** geeignet für den Einsatz unter widrigen Bedingungen (Wind, Regen)
- **Einsatzbereiche:** universell einsetzbar, sowohl in Wohnungen und Werkstätten als auch auf großen Industrie- und Autobahnbaustellen

* Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Confezione Sacco**



Absorptionsgranulat für Öl- und Kohlenwasserstoffverschmutzungen h104



Absorptionsgranulat für Öl-
und Kohlenwasserstoffverschmutzungen h104:

: Sacco