



Absperrpfosten für Baustellen h972_15

Absperrpfosten h972_15 aus ABS und Polypropylen, Höhe 1000 mm. Befüllbarer Standfuß und hochsichtbare schwarz-gelbe Monoblock-Struktur.

Der **Absperrpfosten h972_15** ist eine professionelle Signaleinrichtung für die Sicherung und Organisation von Flächen in Industrie-, Bau- und Logistikkontexten. Seine Hauptfunktion besteht darin, unpassierbare Perimeter zu definieren, Fußgängerströme zu kanalisieren oder Gefahrenbereiche zu kennzeichnen, wobei er eine Lösung bietet, die **strukturelle Stabilität** mit operativer Vielseitigkeit verbindet. Dank der Konstruktion aus technischen Kunststoffen hält das Produkt mechanischen Belastungen und längerer Witterungseinwirkung effektiv stand.

Technische Eigenschaften

- **Material:** Hochfestes ABS und Polypropylen
- **Gesamthöhe:** 1000 mm
- **Pfostendurchmesser:** 50 mm
- **Abmessungen Standfuß:** 280 x 280 mm
- **Leergewicht:** 1,8 kg
- **Befüllbarer Standfuß:** mit Wasser oder Sand befüllbar zur Erhöhung der Stabilität
- **Farbgebung:** hochsichtbares Schwarz/Gelb gemäß Sicherheitsstandards
- **Ringkonfiguration:** Doppelsystem mit Lochring (4 Richtungen) und Ring mit Schnellhaken
- **Funktionskopf:** Gewindeende zur Integration von Informationsträgern
- **Struktur:** Monoblock für höhere mechanische Integrität

Optionales Zubehör

- Absperrketten aus Kunststoff oder Metall
- Infotafeln und Schilder, die am Gewindekopf angebracht werden können

Abbildung dient nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- Höhe in mm 1000.000000



Absperrpfosten für Baustellen h972_15



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Absperrpfosten für Baustellen
h972_15

Höhe in mm: 399 mm