



Amagnetischer Verbandwagen h680_16

Verbandwagen h680_16 MR Safe (CEI EN 62570). Struktur aus antibakteriellem PVC, 4 Schubladen und ausziehbare Ablage. 100% amagnetisch.

Der amagnetische Verbandwagen h680_16 ist ein technisches Möbelstück, das speziell für den Transport und die Verteilung von Medikamenten, Verbänden, Instrumenten und verschiedenen Materialien innerhalb von MRT-Bereichen (Magnetresonanztomographie) entwickelt wurde. Da er das kritische Problem des sicheren Arbeitens in Zonen mit starken Magnetfeldern löst, wird der Wagen ausschließlich aus nichtmetallischen, nichtmagnetischen und elektrisch nicht leitenden Materialien hergestellt. Der Rahmen besteht vollständig aus PVC mit Titandioxid-Zusatz, einem Element, das UV-Beständigkeit verleiht (Vergilben verhindert), die mechanische Festigkeit erhöht und den Oberflächen intrinsische antibakterielle Eigenschaften verleiht. Die strukturelle Robustheit wird durch ein chemisches Verschweißungsverfahren gewährleistet, das die Teile zu einem einzigen, starren und unverformbaren Körper verbindet. Der Stauraum besteht aus einem Kunststoff-Schubladenelement mit vier transparenten 20-Liter-Schubladen, die mit einer ergonomischen Öffnung und einer Auszugssperre ausgestattet sind. Die Arbeitsfläche wird durch eine obere Ablage aus strahlendurchlässigem HPL gebildet, die für Reinigungsarbeiten leicht herausnehmbar ist. Die Mobilität des Systems wird durch vier Lenkrollen aus synthetischem Material gewährleistet, wobei die hinteren Rollen mit Bremsen ausgestattet sind.

Technische Merkmale

- **Typologia:** Amagnetischer Verbandwagen (MR Safe)
- **Rahmenmaterial:** PVC mit Titandioxid-Zusatz, durch chemische Verschweißung verbunden
- **Rahmeneigenschaften:** Nichtmetallisch, nichtmagnetisch, elektrisch nicht leitend, antibakteriell, UV-beständig
- **Schubladenelement:** 4 transparente Kunststoffschubladen mit ergonomischer Öffnung und Sicherheitsstopp
- **Volumen und Tragfähigkeit der Schubladen:** 20 Liter Volumen und 20 kg Tragfähigkeit pro Schublade
- **Material der oberen Ablage:** Strahlendurchlässiges und herausnehmbares HPL
- **Tragfähigkeit der oberen Ablage:** 25 kg
- **Gesamtabmessungen (B x T x H):** 483,2 x 398,87 x 1204,38 mm
- **Fahrssystem:** 4 Lenkrollen aus synthetischem Material mit Ø 125 mm, hinten mit Bremsen
- **Zertifizierungen:** MR Safe gemäß der harmonisierten Norm CEI EN 62570:2016-01
- **Vorbereitung:** der Schubladen für das Anbringen von Sicherheitssiegeln

* Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Typologie** mit Schubladen
- **Anzahl der Schubladen** 4
- **Höhe in mm** 1204.000000
- **Länge in mm** 483.000000
- **Tiefe in mm** 398.000000
- **Typologie** per medicazioni



Amagnetischer Verbandwagen h680_16



Amagnetischer Verbandwagen

Typologie: mit Schubladen
Anzahl der Schubladen: 4
Typologie: per medicazioni