



Anlegeleiter für Friedhöfe h693_11

Friedhofsleiter aus Aluminium. Typ: Anlegeleiter. Max. Tragfähigkeit: 150 kg. Erhältlich in verschiedenen Größen.

Friedhofs-Anlegeleiter, ideal für den Einsatz durch Friedhofsreinigungs- und -pflegepersonal. Stabil, robust und bietet maximale Sicherheit für den Benutzer. Komplette aus Aluminium gefertigt, ist sie leicht und einfach zu bewegen und mit einem Anschlaghaken und einem seitlichen Handlauf für einen sicheren Halt ausgestattet. Die Stabilität wird auch durch die Verstärkungsstangen gewährleistet, während die 10 cm rutschfesten Trittplatten für einen leichten Auf- und Abstieg sorgen.

Erhältliche Modelle:

7 Stufen - Abmessungen: 46 x H.285 cm - Arbeitshöhe: 355 cm. Gewicht: 10 kg.

8 Stufen - Abmessungen: 46 x H.322 cm - Arbeitshöhe: 392 cm. Gewicht: 14 kg

10 Stufen - Abmessungen: 46 x H.373 cm - Arbeitshöhe: 443 cm. Gewicht: 17 kg

12 Stufen - Abmessungen: 46 x H.422 cm - Arbeitshöhe: 443 cm. Gewicht: 22 kg

14 Stufen - Abmessungen: 46 x H.470 cm - Arbeitshöhe: 540 cm. Gewicht: 24 kg

Technische Merkmale:

- Max. Tragfähigkeit: 150 kg
- Konstruiert nach EN 131.1, besteht Dauertests von über 50.000 Arbeitszyklen
- Geprüft durch das Polytechnikum Mailand, jede Leiter wird mit einer Konformitäts- und Prüfbescheinigung geliefert
- Normale Anschlaghaken
- Geformter seitlicher Handlauf aus Aluminiumrohr
- Große Aluminium-Holme
- Verstärkungsstäbe
- Komfortable 10 cm rutschfeste Stufen, Breite 54 cm

*Bild rein indikativ

INFORMATIONEN

- **Tragfähigkeit** 150 kg
- **Typologie** zum Anlegen
- **Gestell** fest

Anlegeleiter für Friedhöfe h693_11



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

N° GRADI N° OF RUNGS	PORTATA WEIGHT (kg)	A mm	H mm	B mm	C mm	D mm	E mm	NEI MONTANTI UP/DOWN SEC.
7	10	175	355	200	70	46	40	60x25
8	14	212	392	250	90	46	40	60x25
10	17	263	443	300	110	46	40	80x25
12	22	312	492	350	128	46	40	80x25
14	24	360	540	400	145	46	40	80x25



HOLITY.COM

Anlegeleiter für Friedhöfe h693_11

Höhe in mm: 399 mm

Portata: 150 kg

Tipologia: da appoggio

Gestell: fissa