



Arbeitsgurt mit 5 Anschlagpunkten h1046_09

Arbeitsgurt h1046_09 mit 5 Anschlagpunkten und NFC-Chip. Spitzenmodell für Seilarbeiten, zertifiziert nach EN 361, EN 358, EN 813.

Der **Arbeitsgurt mit 5 Anschlagpunkten h1046_09** ist ein leistungsstarker Komplettgurt, der für **Seilzugangstechniker, Spezialisten für Höhenarbeiten, Rettungskräfte und anspruchsvolle Industrieprofis** entwickelt wurde. Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen für sicheres Arbeiten bei komplexen Manövern in freier Hängung, Positionierung, Rückhaltung und Absturzsicherung. Das System löst das betriebliche Problem, **den maximalen Komfort des Arbeiters während langer Arbeitssitzungen am Seil aufrechtzuerhalten und gleichzeitig eine hervorragende Rückverfolgbarkeit für regelmäßige Inspektionen sowie den vollständigen Ausschluss von versehentlich zu öffnenden Elementen zu gewährleisten, die nur mit speziellen Werkzeugen bedient werden können**. Er zeichnet sich durch einen Hüftgurt mit breiter ergonomischer Polsterung zur Unterstützung der Lendenwirbelsäule sowie durch leuchtende Farben am Rücken und an der Unterseite für hohe Sichtbarkeit aus. Diese Premium-Lösung verbindet das Ober- und Unterteil durch einen mitgelieferten, zu öffnenden Ring. Zudem integriert er einen NFC-Chip für die digitale Verwaltung der Kontrollen und einklappbare seitliche Halteösen, was eine anatomische Passform und funktionale Anpassungsfähigkeit auf höchstem Niveau garantiert.

Technische Eigenschaften

- **Produkttyp:** Kompletter Arbeitsgurt mit 5 Anschlagpunkten für Seilarbeiten
- **Normen und Zertifizierungsstandards:** EN 361, EN 358, EN 813
- **Funktionale Anschlagpunkte:** Insgesamt 5 Anschlagpunkte (ventral für Hängung oder Positionierung, seitlich zur Positionierung, sternal oder dorsal für Rückhaltung und Absturzsicherung)
- **Mechanische Prüflasten:** Getestet bis 150 kg nach EN 813
- **Digitale Verwaltung und Rückverfolgbarkeit:** Ausgestattet mit integriertem NFC-Chip zur Erleichterung der Produktrückverfolgbarkeit und Beschleunigung der regelmäßigen Inspektionen
- **Hardware-Sicherheit:** Version ohne manuell zu öffnende Elemente (nur mit Spezialwerkzeug)
- **Strukturelles Verbindungssystem:** Verbindung zwischen Ober- und Unterteil mittels offenbarem Ring (im Lieferumfang enthalten)
- **Zubehörkompatibilität:** Kompatibel mit der Installation einer Bruststeigklemme
- **Positionierung der Steigklemmenhalterung:** Befestigung der Bruststeigklemme in dezentraler Position, um andere am ventralen Punkt angeschlossene Geräte nicht zu behindern
- **Konfiguration der Beinschlaufen:** Geschlossene Beinschlaufen, verstellbar durch Rücksteckschnallen
- **Lendenwirbelstütze und Ergonomie:** Großzügig gepolstert mit ergonomischer Polsterung am Hüftgurt

- **Rückenanschlagpunkt:** Passt sich der Krümmung des Rückens an, um das Schleifen am Boden bei Evakuierungen zu erleichtern und den Komfort beim Sitzen oder unter einer Jacke zu verbessern
- **Materialschlaufen-Ausstattung:** Insgesamt 5 Materialschlaufen (zwei vordere starr geformt, drei hintere/seitliche flexibel für besseren Sitzkomfort)
- **Mechanismus der seitlichen Anschlagpunkte:** Seitliche Anschlagpunkte mit Schnappverschluss einklappbar
- **Sichtbarkeit der PSA:** Leuchtende Farben an Rücken und Unterseite für hohe Sichtbarkeit
- **Verstellungssysteme:** Ausreichende Anzahl an Verstellmöglichkeiten zur optimalen Anpassung an die Körperform
- **Größenvarianten und Parameter:**
 - Größe XS: Gewicht 2100 g, Taillenumfang 78/92 cm, Beinschlaufen 48/58 cm
 - Größe S/M: Gewicht 2150 g, Taillenumfang 90/115 cm, Beinschlaufen 55/65 cm
 - Größe L: Gewicht 2200 g, Taillenumfang 100/130 cm, Beinschlaufen 60/70 cm

** Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung*

INFORMATIONEN

