



Auffangwanne mit Abfüllvorrichtung h1042_15

Auffangwanne mit Abfüllvorrichtung h1042_15 für 1 IBC, Auffangvolumen 1.100 L. Hergestellt aus hochchemikalienbeständigem schwarzem LLDPE-Polyethylen, DIBt-zugelassen mit einer Tragfähigkeit von 1500 kg.

Die **Auffangwanne mit Abfüllvorrichtung h1042_15** ist ein Auffang- und Sicherheitssystem mit 1.100 Litern Fassungsvermögen, das für die stationäre Lagerung und sichere Abgabe aus 1 IBC mit wassergefährdenden Stoffen entwickelt wurde. Vollständig aus hochwertigem, unbeschichtetem Polyethylen (PE / LLDPE) in Schwarz gefertigt, garantiert die Wanne eine hohe chemische Beständigkeit und verfügt über die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik **DIBt Z-40.22-564**. Sie ist für die Aufstellung im Innenbereich geeignet und gewährleistet dank des im Lieferumfang enthaltenen stabilen PE-Stützkreuzes eine maximale Tragfähigkeit von 1500 kg. Sie eignet sich für den Umgang mit Flüssigkeiten wie AdBlue®, Sole, Flüssigdünger, Frostschutzmittel, Scheibenwaschflüssigkeit, Chemikalien, alkalischen Lösungen, Säuren und Pestiziden. Die Konstruktion integriert eine spezielle Abfüllvorrichtung und ist als langlebige, wartungsarme Lösung mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis konzipiert; sie ist mit Gabelstapler oder Hubwagen unterfahrbar (ausschließlich für den Leertransport) und lässt sich geometrisch ineinander stapeln, um eine platzsparende Lagerung zu gewährleisten.

Technische Eigenschaften

- **Auffangvolumen:** 1.100 l
- **Auffangvolumen bis zur Oberkante:** 1190 Liter
- **Außenmaße (L x B x H):** 162 x 117 x 85 cm
- **Gewicht:** 45 kg
- **Tragfähigkeit:** 1500 kg
- **Lagerkonfiguration:** geeignet für 1 IBC
- **Integrierte Komponente:** Abfüllvorrichtung
- **Material der Wanne:** LLDPE (hochwertiges Polyethylen), unbeschichtet
- **Behälterfarbe:** schwarz
- **Aufstellungsort:** Innenbereich
- **Unterfahrbar:** ja (mit Gabelstapler oder Hubwagen, nur für den Leertransport)
- **Stapelbar:** ja (ineinander stapelbar zur platzsparenden Lagerung)
- **Anzahl Gitterroste / Stützen:** 1 x PE-Stützkreuz
- **Kompatible Flüssigkeiten / Stoffe:** AdBlue®, Sole, Flüssigdünger, Frostschutzmittel, Scheibenwaschflüssigkeit, Chemikalien, alkalische Lösungen, Säuren, Pestizide
- **Zulassung:** DIBt Z-40.22-564 (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
- **Montagezustand:** in Teilen
- **Garantie in Jahren:** 1

* Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

