



Automatischer Händetrockner für öffentliche Toiletten h40_68

Automatischer Händetrockner h40_68 aus hochglanzpoliertem verchromtem Messing. Waschtischmontage mit verdecktem Kit, HEPA-Filter und schneller Trocknung in 10-15 Sekunden.

Der **Händetrockner mit Sensor h40_68** repräsentiert die technologische Exzellenz für die Handhygiene in professionellen Kontexten und hochkarätigen öffentlichen Toiletten. Dieses aus **hochglanzpoliertem verchromtem Messing** gefertigte Gerät ist für die Installation direkt auf der **Waschtischplatte** konzipiert, wodurch die Motoreinheit unter der Platte oder hinter der Wand verborgen werden kann. Diese Konfiguration garantiert eine minimalistische und saubere Ästhetik und eliminiert die für Wandmodelle typischen visuellen Beeinträchtigungen.

Das technologische Herzstück besteht aus einem **Hochdruckmotor der Klasse F** mit regelbarer Leistung, der einen Luftstrom von bis zu **400 km/h** erzeugen kann. Die Integration eines **HEPA-Filters** garantiert eine nicht nur schnelle, sondern mikrobiologisch sichere Trocknung, indem in der Luft schwebende Mikropartikel aufgefangen werden, bevor sie mit dem Benutzer in Kontakt kommen.

Technische Eigenschaften

- **Material:** hochglanzpoliertes verchromtes Messing mit hoher Widerstandsfähigkeit
- **Aktivierungssystem:** elektronischer Infrarotsensor
- **Montagetyp:** Waschtischmontage (deck-mounted) mit verdeckten Komponenten
- **Filtertechnologie:** HEPA-Filter zur Reinigung des Luftstroms
- **Motor:** Hochdruck-Bürstenmotor, Isolationsklasse F, regelbare Leistung
- **Luftgeschwindigkeit:** modulierbar zwischen 190 und 400 km/h
- **Trocknungszyklus:** ultraschnell, 10-15 Sekunden

- **Thermomanagement:** 400 W Heizwiderstand mit manuellem EIN/AUS-Schalter
- **Elektrische Spezifikationen:** Spannung 220-240 V, Frequenz 50/60 Hz
- **Gesamtleistungsaufnahme:** variabel zwischen 420 und 1.500 W
- **Stromaufnahme:** 3,2 – 6,4 A
- **Geräuschpegel:** 67 – 72 dBA gemessen in 2 Metern Entfernung
- **Schutzart:** IP23, feuchtigkeits- und spritzwassergeschützt

Optionen und Anpassungen:

- Alternative Oberflächen auf Anfrage nach spezifischem Angebot erhältlich.

Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN

- **Betätigung** Bewegungssensor
- **Eigenschaften** der schnellste
- **Typ** neue Generation
- **Tiefe in mm** 50.000000
- **Breite in mm** 157.000000
- **Höhe in mm** 226.000000

