

**HOLITY.COM**

Automatischer Schaumlöcher 6 I h214_91

6-Liter-Automatik-Feuerlöscher. Entleerungszeit: 35 Sek. Geschützte Fläche: 10 qm.

Feuerlöscher ideal für das Löschen von Bränden der Klasse A und B, d.h. Brände von festen Materialien und brennbaren Flüssigkeiten. Das Löschmittel im Tank ist ein Schaum auf Wasserbasis und die Aktivierung des Feuerlöschers erfolgt automatisch, wenn der Kolben (mitgeliefert) die Temperatur erreicht. Das komplett Made in Italy gefertigte Gerät ist nach der PED 2014/68/EU Druckgeräterichtlinie zertifiziert. Seine Benutzungstemperatur reicht von +5 °C bis + 60°C. Das Gerät ist mit einer Bügelhalterung in RAL 3000 rot ausgestattet. Tank aus Epoxid-Polyester pulverbeschichteter Stahllegierung in rot RAL 3000.

Technische Merkmale:

- Brandklassen: A, B
- Nennfüllmenge: 6 Liter
- Löschmittel: Schaum auf Wasserbasis
- Durchmesser (ohne Halterung): L .max 160 +/- 3 x Ø Gehäuse 160 +/- 3 x h. 515 +/- 5 mm
- Tank aus legiertem Stahl
- Außen-/Innenbehandlung: Sandstrahlen und Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung Red Ral 3000
- Halterung: Wandbefestigung aus Eisen RAL 3000 (im Lieferumfang enthalten)
- Treibmittel: Stickstoff (N₂) 15 Bar bei 20°C
- Ventil: automatisch M. 30x1,5, Eingriff bei 93°C (mit Glühbirne als Standard geliefert) Ausgestattet mit Druckschalter auf 11 bar eingestellt
- Automatische Aktivierung bei Erreichen der Fühlertemperatur
- Betriebstemperatur: +5°C / +60°C
- Entladezeit: 35 sec
- Geschützte Fläche: 10 m²
- PED 2014/68/EU-Zertifikat

*Bilder sind rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Schaum
- **Vorteile Feuerlöscher** automatisch



HOLITY.COM

Approvato / Certificato:



HOLITY.COM

Automatico Schaumlöscher 6 l h214_91

Agente estinguente: schiuma