Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Baustellen-Absperrpfosten h972_16

Baustellen-Absperrpfosten aus ABS und Stahl zum Einstecken in den Boden. Rot/Weiß hochsichtbar, mit Multifunktionsringen und Gewindekopf.

Der **Baustellen-Absperrpfosten h972_16** stellt eine effiziente technische Lösung für das Sicherheitsmanagement und die Unterteilung von Arbeitsbereichen dar. Dieses Gerät wurde für die Installation auf Böden entwickelt, die ein Einstecken ermöglichen, und garantiert eine **stabile und sichere Verankerung**, ideal zur Definition von Umzäunungen in Ausgrabungsbereichen, Straßenbaustellen oder gefährdeten Industriebereichen.

Die Struktur kombiniert die Flexibilität von **ABS** mit der Robustheit von **Stahl** und gewährleistet so eine dauerhafte Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen. Das Barrierenmanagementsystem ist äußerst vielseitig: Das Vorhandensein von zwei Arten von Ringen ermöglicht die Befestigung von Ketten in **vier verschiedene Richtungen**, während der obere Gewindekopf die Integration von Informationstafeln für eine umfassende Sicherheitskommunikation ermöglicht.

Technische Daten

- **Material:** ABS und hochfester Stahl
- **Installationsmethode:** direktes Einstecken in den Boden
- **Farbe:** zweifarbig rot/weiß, hochsichtbar
- **Pfostenbreite:** 50 mm
- **Pfostendurchmesser:** 50 mm
- **Gewicht:** 1,9 kg
- **Verbindungsringe:** Lochring (4 Richtungen) und Schnellhakenring
- **Obere Vorbereitung:** Gewindekopf zur Montage von Hinweisschildern (separat erhältlich)
- **Einsatzbereiche:** Baustellenabgrenzung, Lagerbereiche, unbefestigte Parkplätze, Gefahrenzonen

Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN

- **Höhe in mm** 1000.000000

Baustellen-Absperrpfosten h972_16

Baustellen-Absperrpfosten h972_16

Höhe in mm: 399 mm