



Baustellenabspernung 1800 mm h972_116

Faltbare Baustellenabspernung mit 3 Paneelen und „Baustelle“-Logo. Maße: B 170 × H 180 cm.

Die **Sicherheitsabspernung h972_116** ist eine professionelle Lösung zur **Abgrenzung von Arbeits-, Wartungs- oder Sperrbereichen** auf Baustellen oder in der Industrie. Mit ihren **3 klappbaren Paneelen**, gut sichtbaren Grafiken mit **Baustelle-Logo** und einer gut sichtbaren **schwarz/gelben** Farbgebung gewährleistet sie eine effektive **Risikokommunikation** und ein sicheres Management von Arbeitsbereichen.

Die Struktur besteht aus **leichtem und haltbarem PVC**, während die Paneele aus **Polyester** gefertigt sind, einem robusten und dennoch flexiblen Material, das sich für den harten Einsatz sowohl im **Innen- als auch im Außenbereich** eignet. Die Abspernung erreicht eine Höhe von **1800 mm** und eine Gesamtbreite von **1700 mm** und bietet damit eine **breite und gut sichtbare Abdeckung** auch aus der Ferne. Die **Stützsäulen** mit einem Durchmesser von 25 mm sorgen für eine **gute Stabilität**, auch auf nicht ganz ebenen Flächen.

Das **industrielle Klettsystem** ermöglicht eine **schnelle** Installation ohne den Einsatz von Werkzeug. Die Barriere ist außerdem **komplett mit allen notwendigen Anschlüssen** ausgestattet und sofort einsatzbereit. Dank der **zusammenklappbaren Konstruktion und dem geringen Gewicht von 3,70 kg** kann sie **einfach transportiert und gelagert** werden.

Ideal für Bauunternehmen, Wartungstechniker, Versorgungsunternehmen, Sicherheits- und Logistikunternehmen, ist sie die perfekte Wahl, um **Ordnung, Sichtbarkeit und Schutz am Arbeitsplatz** zu gewährleisten.

Kaufen Sie die **Sicherheitsbarriere h972_116** mit 'Baustellen'-Logo jetzt oder kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot für Firmenbedarf.

Technische Daten:

- **Panelmaterial:** Polyester
- **Struktur:** PVC
- **Farbe:** Schwarz/Gelb mit 'Baustelle' Druck
- **Höhe:** 1800 mm
- **Gesamtbreite:** 1700 mm
- **Säulendurchmesser:** 25 mm
- **Gewicht:** 3,70 kg
- **Befestigungssystem:** Industrieller Klettverschluss
- **Anzahl der Paneelen:** 3 faltbar
- **Verbindungsstücke:** Inklusive
- **Verwendungsart:** Indoor/Outdoor

Nutzervorteile:

- **Signalisierung:** Sofortiger Einsatzbereich mit gut sichtbarem Aufdruck.
- **Struktur:** Faltbar und leicht, einfach zu transportieren.
- **Bereit:** zum Einsatz mit bereits integrierten Steckern und Befestigungen.
- **Geeignet:** für den Innen- und Außenbereich dank langlebiger Materialien.

- **Installation:** Schnell und ohne Werkzeug, mittels Klettverschluss.

FAQ:

1. **Ist die Absperrung auch für Baustellen im Außenbereich geeignet?**
Ja, sie ist dank witterungsbeständiger Materialien für den Innen- und Außenbereich ausgelegt.
2. **Ist das „Baustelle“-Logo auf allen Paneelen vorhanden?**
Das Logo ist gut sichtbar angebracht und so positioniert, dass eine maximale Signalwirkung gewährleistet ist.
3. **Benötigt man für die Montage Werkzeug?**
Nein, das Klettverschluss-System und die mitgelieferten Verbinder ermöglichen eine sofortige Installation.
4. **Ist sie auf unebenen Flächen stabil?**
Ja, die 25-mm-Pfosten sorgen für eine gute Stabilität auch auf nicht vollständig ebenen Untergründen.
5. **Wie viel wiegt die Absperrung?**
Nur 3,70 kg – sie kann daher problemlos auch von einer einzelnen Person transportiert werden.

Kaufberatung:

Wer sich für eine Baustellenabspernung entscheidet, sorgt für **Sicherheit, Ordnung und effektive Signalisierung** in begrenzten Arbeitsbereichen.

Es ist wichtig, sich für **klappbare** und **leicht zu transportierende** Modelle zu entscheiden, die sich durch **beständige Materialien** wie PVC und Polyester und **schnelle Befestigungen** wie Klettverschluss auszeichnen.

Das Vorhandensein einer **Klarheitskennzeichnung**, wie z. B. das "Baustelle"-Logo, erhöht die Risikowahrnehmung durch Betreiber und Passanten.

Überprüfen Sie immer, dass die Schranke mit **Verbindungsstücken** für den sofortigen Einsatz komplett ist und dass sie **Stabilität auch im Freien** gewährleistet.

Baustellenabspernung H972_116, Klappbare Absperrung mit Baustellenlogo, Baustellenabspernung, Gelb-schwarze Absperrung für den Außenbereich, 3-teilige Interventionsabspernung, Baustellenbegrenzungsabspernung, Leichtgewichtige PVC Absperrung für den Innen- und Außenbereich.

*Bild rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Breite in mm** 1700.0000
- **Höhe in mm** 1800.0000

