



Baustellenbrücke 2000 mm 2 Rampen h972_105

Baustellenbrücke aus HDPE und Stahl, 200x120 cm. Ausgestattet mit Doppelrampe und 1 m hohen Geländern für den sicheren bidirektionalen Verkehr über Ausgrabungen.

Die **Baustellenbrücke h972_105** ist eine professionelle Lösung, die entwickelt wurde, um den **sicheren Übergang von Personal und Technikern** über Ausgrabungen, Gräben und temporäre Hindernisse zu gewährleisten. Ideal für Baustellen im Hoch- und Tiefbau sowie für industrielle Kontexte, erfüllt diese Struktur die Notwendigkeit, konstante Arbeitsabläufe aufrechtzuerhalten und gleichzeitig das Risiko von Stürzen oder Unfällen in der Nähe von Hohlräumen oder Höhenunterschieden drastisch zu reduzieren.

Gefertigt aus einem Körper aus **HDPE (hochdichtem Polyethylen)** und verstärkt mit **Stahleinsätzen**, bietet die Brücke eine hervorragende Beständigkeit gegen Stöße, Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen, die für raue Umgebungen typisch sind. Die **rutschfeste Oberfläche** wurde entwickelt, um auch bei Schlamm, Wasser oder Schutt optimalen Halt zu bieten, während die hochsichtbare gelb/orange Farbe als präventive Signalisierung für das Baustellenpersonal dient.

Technische Eigenschaften

- **Hauptmaterial:** HDPE (hochdichtes Polyethylen)
- **Strukturverstärkungen:** Stahl
- **Gesamtabmessungen:** 2000 x 1200 x 1130 mm (L x B x H)
- **Nutzbare Durchgangsbreite:** 1030 mm
- **Geländerhöhe:** 1000 mm (1 Meter)
- **Zugangskonfiguration:** 2 integrierte Rampen für bidirektionalen Transit
- **Gesamtgewicht:** 57,75 kg
- **Farbe:** Hochsichtbares Gelb/Orange
- **Lauffläche:** Rutschfeste Textur

Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN

- **Höhe in mm** 1130.000000
- **Breite in mm** 1200.000000

