



Baustellensteg 1400 mm h972_98

Baustellensteg aus HDPE und Stahl (140x80 cm). Tragfähigkeit 1000 kg, ausgestattet mit integriertem Geländer und rutschfester Oberfläche mit hoher Sichtbarkeit.

Der **Baustellensteg h972_98** ist eine technische Lösung, die entwickelt wurde, um den **geschützten Übergang des Personals** über Ausgrabungen, Gräben oder temporäre Hindernisse zu gewährleisten. Entwickelt für den Bau-, Industrie- und Wartungskontext, reagiert diese Struktur auf die kritische Notwendigkeit, sichere Wege in dynamischen und potenziell gefährlichen Umgebungen zu schaffen und das Risiko von Stürzen aus der Höhe effektiv zu verhindern.

Konstruiert mit einem Kern aus **Stahl** und einer Beschichtung aus **HDPE (hochdichtes Polyethylen)**, vereint der Steg strukturelle Steifigkeit und operative Praktikabilität. Die Trittfläche weist eine **rutschfeste** Textur auf, die die Griffigkeit auch bei Vorhandensein von Wasser, Schlamm oder Zementstaub beibehält. Das **integrierte 1000 mm hohe Geländer** garantiert einen konstanten seitlichen Schutz und macht den Durchgang auch für Bediener, die manuelle Lasten tragen, sicher.

Technische Eigenschaften

- **Hauptmaterial:** Hochbeständiges HDPE (hochdichtes Polyethylen)
- **Strukturverstärkungen:** Stahl
- **Gesamtmaße:** 1400 mm (Länge) x 800 mm (Breite) x 1000 mm (Höhe)
- **Nutzbare Durchgangsbreite:** 740 mm
- **Maximale Tragfähigkeit:** 1000 kg
- **Gesamtgewicht:** 27 kg
- **Sichtbarkeit:** Kontrastreiche gelb/orangefarbene Markierung zur schnellen Identifizierung
- **Zugänglichkeit:** In die Struktur integrierte Auf- und Abfahrtsrampe

Abbildung dient nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Höhe in mm** 1000.000000
- **Breite in mm** 800.000000

