



Benzintransporttank 330 L h1042_11

Benzintransporttank 330 L h1042_11 aus leitfähigem schwarzem LLDPE-Polyethylen, ADR-zugelassen (BAM 15862-CEMO6/0/407). Montiert geliefert mit interner Schwallwand, Deckel mit Gasdruckfeder und 12V-Pumpe.

Der **Benzintransporttank 330 L h1042_11** ist eine mobile 330-Liter-Station, die für den Straßentransport leicht entzündlicher Flüssigkeiten gemäß den strengen ADR-Vorschriften (ADR-Zulassung: BAM 15862-CEMO6/0/407) zugelassen ist. Hergestellt aus einem robusten, einwandigen Behälter aus hochwertigem, unbeschichtetem schwarzem Polyethylen (PE / LLDPE), weist das Material elektrisch leitfähige Eigenschaften auf, um den Aufbau elektrostatischer Ladungen zu verhindern. Um maximale Sicherheit bei logistischen Abläufen zu gewährleisten, verfügt die Struktur über eine interne Schwallwand zur Reduzierung von Flüssigkeitsbewegungen während der Fahrt, eine Flammperre sowie einen Einfüllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung. Der Tank wird von einem orangefarbenen Klappdeckel gekrönt, der durch eine Gasdruckfeder für leichtes Öffnen und zusätzlichen Schutz der Komponenten unterstützt wird. Der Korpus ist zudem mit einer mechanischen Füllstandsanzeige, einem Zapfpistolenhalter zur Wahrung von Ordnung und Sauberkeit, ergonomischen Griffen, Staplertaschen und strukturellen Vertiefungen zur sicheren Befestigung mit Ratschengurten ausgestattet. Im komplett montierten Zustand geliefert, unterliegt dieses Modell einer obligatorischen periodischen Prüfung alle 2,5 Jahre gemäß den ADR-Punkten 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b). Die Zapfanlage besteht aus einer 12V DC Elektropumpe mit einer maximalen Durchflussrate von 25 l/min, einem 4 Meter langen Zapfschlauch (DN 19), einer Automatik-Zapfpistole für Benzin und einem 5 Meter langen Elektrokabel mit Batteriepolklemmen.

Technische Eigenschaften

- **Kapazität:** 330 l
- **Außenmaße (L x B x H):** 118 x 79 x 57 cm
- **Gewicht:** 42 kg
- **Nutzung:** mobil
- **Einsatzort:** Transport
- **Material:** LLDPE (hochwertiges Polyethylen)
- **Beschichtung:** unbeschichtet
- **Materialeigenschaften:** elektrisch leitfähig
- **Aktive Sicherheitseinrichtungen:** integrierte Schwallwand und Flammensperre
- **Tankfarbe:** schwarz
- **Deckelfarbe:** orange
- **Deckel:** ja (klappbar mit Gasdruckfeder)
- **Füllstandsanzeige:** mechanisch
- **ADR-Zulassung:** BAM 15862-CEMO6/0/407
- **Regulatorische Inspektionen:** obligatorische wiederkehrende Prüfung alle 2,5 Jahre gemäß ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b)
- **Betriebsspannung:** 12V DC
- **Pumpenantrieb:** Elektropumpe
- **Maximale Durchflussrate:** max. 25 l/min
- **Länge Zapfschlauch:** 4 m
- **Schlauchdurchmesser:** DN 19
- **Stapelbar:** nein
- **Staplertaschen:** ja

- **Zapfpistole:** automatisch für Benzin
- **Kabellänge:** 5 m
- **Stecker / Anschluss:** Batteriepolklemmen
- **Kompatible Flüssigkeiten:** Benzin
- **Montagezustand:** montiert
- **Garantie in Jahren:** 1

** Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung*

INFORMATIONEN

- **Geeignet für** Benzin
- **Fassungsvermögen** 330 L



Benzintransporttank 330 L
h1042_11

Geeignet für: Benzin
: 330 L