



Bushaltestellen-Wartehalle mit Polycarbonat-Dach h287_382

Städtische Bushaltestellenüberdachung aus Stahl und UV-beständigem Polycarbonat mit transparenten Seitenwänden.
Abmessungen: L 250 × T 80 × H 220 cm.

Die Bushaltestellenüberdachung h287_382 wurde entwickelt, um eine solide, sichere und dauerhafte Überdachung in Stadtmobiliar-Kontexten wie Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel, Wartebereiche im öffentlichen Raum, Schulen, Krankenhäuser oder Unternehmensbereiche zu bieten.

Vollständig aus Sendzimir-verzinkten Stahlrohren gefertigt, gewährleistet dieser Unterstand eine hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Korrosion. Die Struktur wird einem sorgfältigen Pulverbeschichtungsprozess mit ungiftigen Farben unterzogen, der Entfettung, Ofenpolymerisation bei hoher Temperatur (180–200 °C) und natürliche Abkühlung umfasst, um eine widerstandsfähige, sichere und den geltenden Normen entsprechende Oberfläche zu gewährleisten.

Die Rück- und Seitenverkleidung besteht aus 10 mm transparentem Polycarbonat mit Wabenstruktur und UV-Schutz oder auf Anfrage aus 4 mm transparentem, kompaktem Polycarbonat, ebenfalls mit UV-Schutz. Die Deckelabdeckung hingegen besteht aus 6 mm rauchfarbenem Wabenpolycarbonat, eine ideale Wahl, um die direkte Sonneneinstrahlung zu reduzieren und den wartenden Nutzern größeren Komfort zu bieten.

Die gesamte Struktur ist für die Bodenbefestigung mit Dübeln ausgelegt, was eine optimale Stabilität auch in windigen oder stark frequentierten Gebieten gewährleistet. Die verwendeten Beschläge und Schrauben sind verzinkt nach UNI 3270 und gewährleisten eine lange Lebensdauer auch im Außenbereich.

Das Vordach wird in einem kompletten Montagesatz geliefert, der den Transport und die Montage vor Ort erleichtert.

Steigern Sie die Qualität öffentlicher Wartebereiche mit einer sicheren und langlebigen Konstruktion. Bestellen Sie die Wartehalle für Bushaltestellen h287_382 jetzt oder fordern Sie ein Angebot für große Stadtmöbelprojekte an.

Technische Merkmale:

• Melche
• Materialien
• Struktur: Sendzimir verzinkter Stahl
• Langlebige
• Vorzüge
• Rahmen: 10 mm UV-Waben-Polycarbonat
• Günstigen?
• Bild rein
• Abdeckung: Rauchfarbenes UV-beständiges Stegpolycarbonat 6 mm
• Barriere?
• Endlich?
• Finish: Thermohärtende ungiftige Pulverbeschichtung
• Günstig?
• Bodenverankerung: Vorbereitet für Bodenverankerung
• Bausatz,
• Verschraubung: Verzinkt nach UNI 3270
• Ausführungen
• Anstrich
• Farbe: anthrazitgrau
• Salz,
• Lieferung: Im Bausatz
• Windlasten
• Abmessungen: B 250 x T 80 x H 220 cm
• Unterstand
• wird
• wird.

Nutzervorteile:

- Mini-Kaufberatung: Achten Sie bei der Auswahl einer Buswarte Halle auf die Beständigkeit der Materialien, den Schutz, den die
- Schutz vor Sonne und Regen für Wartende auf öffentliche Verkehrsmittel.
 - Abdeckung bietet, und die einfache Montage.
 - Materialien: Stark und langlebig.
 - Finish: Korrosionsschutz für den Dauereinsatz im Freien.
 - Design: Transparent für Sichtbarkeit und Sicherheit.
- Das Modell H287_382 aus verzinktem Stahl und UV-Polycarbonat ist ideal für öffentliche Bereiche, die starker Beanspruchung
- und einfachen Montagebedingungen unterliegen.
 - Einfache Montage mit den mün gelieferten Montagesatz.

Das transparente oder geräucherte Polycarbonat garantiert Sichtbarkeit und Sonnenschutz, während die Struktur für Stabilität und Sicherheit sorgt. Die einfache Installation und die verfügbaren Varianten machen dieses Modell für öffentliche und private Projekte geeignet.

Buswarteunterstand aus verzinktem Stahl, Polycarbonat-Unterstand für Stadtmöblierung, UV-Dach für Bushaltestellen, öffentlicher transparenter Rauchgrau-Unterstand, Busunterstand H287_382, Unterstand mit verzinkter Struktur, Stadtmöblierung Busunterstand.

*Bild rein indikativ.

INFORMATIONEN

- Breite in mm 2500.0000
- Höhe in mm 2200.0000
- Tiefe in mm 800.0000

Bushaltestellen-Wartehalle mit Polycarbonat-Dach h287_382

Bushaltestellen-Wartehalle mit Polycarbonat-Dach h287_382

Breite in mm: 401 mm

Höhe in mm: 399 mm

Tiefe in mm: 400 mm

