



Defibrillatorschrank für den Außenbereich h667_16

AED-Schrank mit Belüftung, Heizung, Innenbeleuchtung und Alarm, ideal zum Schutz des Defibrillators in jeder Umgebung. Schutzart IP55. Abmessungen: 43 x 50,4 x 21,4 cm.

Der **Defibrillatorschrank h567_31** wurde mit den **besten Sicherheitsspezifikationen** entwickelt, um den optimalen Schutz eines **AED (Automatisierter Externer Defibrillator)** in jeder Umgebung, ob drinnen oder draußen, zu gewährleisten. Dank unserer Erfahrung in diesem Bereich ist dieser Schrank mit **fortschrittlicher Technologie** ausgestattet, um den Defibrillator zu schützen und einen schnellen Zugriff im Notfall zu gewährleisten.

Das **Belüftungs- und Heizsystem** hält den AED in einem **Temperaturbereich von -30°C bis 50°C** einsatzbereit und schützt ihn vor Einfrieren und Überhitzung. Die **Innenbeleuchtung** sorgt dafür, dass das Gerät auch bei schlechten Lichtverhältnissen immer **deutlich sichtbar** ist.

Die **IP55-Klassifizierung** macht das Gerät staub- und spritzwassergeschützt und damit perfekt für die Installation in **öffentlichen Räumen, Unternehmen, Schulen, Sporthallen und Außenbereichen**. Darüber hinaus schützt die **Alarmfunktion** den Defibrillator vor **Diebstahl und Vandalismus** und sorgt so für Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Das Gehäuse wurde so konzipiert, dass es **mit jedem AED-Typ kompatibel** ist, mit einem klaren und erkennbaren Design, das eine **schnelle Identifizierung des Geräts im Notfall** ermöglicht. Er lässt sich **leicht mit einem Druckknopf** öffnen und verfügt über einen automatischen Mechanismus, der ein rechtzeitiges Eingreifen ermöglicht.

Schützen Sie Ihren Defibrillator mit einem zertifizierten und sicheren Schrank! Kaufen Sie den Kasten h567_31 jetzt, um sofortigen Zugriff und optimalen Schutz zu gewährleisten. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.

Technische Merkmale:

- **Automatische Öffnung:** Öffnet sich auf Knopfdruck für sofortigen Zugriff auf den AED
- **Abmessungen:** 43 x 50,4 x 21,4 cm
- **Belüftung und Heizung:** Schützt den Defibrillator vor extremen Temperaturen (-30°C / +50°C)
- **Innenbeleuchtung:** Der AED ist immer sichtbar, auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- **IP55 Schutz:** Staub- und spritzwassergeschützt, für den Innen- und Außenbereich geeignet
- **Alarmfunktion:** Schützt den AED vor Diebstahl und Vandalismus
- **Universelle Kompatibilität:** Passt zu jedem Defibrillatormodell
- **Außengehäuse**
- **Wiedererkennbares Design:** Klare Kennzeichnung für schnelles Eingreifen im Notfall

Nutzervorteile:

- **Umfassender Schutz:** für den Defibrillator dank Belüftung und Heizung.
- **Innen- und Außenaufstellung:** dank Schutzart IP55.
- **Größere Sicherheit:** gegen Diebstahl und Vandalismus mit Alarm.
- **Sofortige Erreichbarkeit:** mit automatischer Öffnung per Druckknopf.
- **Innenbeleuchtung:** für optimale Sichtbarkeit auch in schwach beleuchteten Umgebungen.
- **Universelle Kompatibilität:** Geeignet für jedes AED-Modell.

FAQ:

1. **Ist der Schrank für den Außenbereich geeignet?**

Ja, dank der Schutzart IP55 ist er staub- und spritzwassergeschützt und somit für Innen- und Außenbereiche geeignet.

2. **Wie wird der Schrank im Notfall geöffnet?**

Die Öffnung erfolgt über einen Druckknopf mit automatischem Mechanismus für einen schnellen Zugriff auf den Defibrillator.

3. **Ist er mit allen Defibrillator-Modellen kompatibel?**

Ja, das Design des Schrankes ist so konzipiert, dass er für alle Arten von Defibrillatoren geeignet ist.

4. **Ist die Innenbeleuchtung immer eingeschaltet?**

Ja, die Beleuchtung sorgt dafür, dass der Defibrillator auch bei schlechten Lichtverhältnissen stets gut sichtbar ist.

5. **Was passiert bei extremen Temperaturen?**

Das Belüftungs- und Heizsystem hält den Defibrillator in einem Temperaturbereich von -30 °C bis +50 °C und gewährleistet so seine einwandfreie Funktion.

Kaufberatung:

Bei der Wahl eines **Defibrillator-Schranks** ist es wichtig, dass er Schutz, Sichtbarkeit und sofortige Zugänglichkeit bietet. Das Modell h567_31 wurde entwickelt, um die Sicherheit des AED unter allen Bedingungen zu gewährleisten, dank seines IP55-Schutzes, des Heiz- und Lüftungssystems und der Alarmfunktion.

Wenn die Installation in öffentlichen Räumen oder im Außenbereich erfolgt, ist es wichtig, ein Gehäuse mit Witterungsbeständigkeit und Vandalismusschutz zu wählen, wie dieses Modell. Außerdem erleichtern die Innenbeleuchtung und die Automatiköffnung ein rechtzeitiges Eingreifen im Notfall.

Defibrillatorschrank, AED-Schrank mit Alarm, IP55 AED-Gehäuse, belüfteter AED-Schrank, Defibrillatorschutz für den Außenbereich, beheizter Defibrillatorschrank, beleuchteter AED-Schrank, Sicherheits-Defibrillatorschrank, AED-Schrank mit automatischer Öffnung, vandalensicherer AED-Schrank.

**Abbildungen rein indikativ.*

INFORMATIONEN

- **Typologie** für den Außenbereich
- **Länge in mm** 504.0000
- **Tiefe in mm** 214.0000
- **Höhe in mm** 430.0000

Defibrillatorschrank für den Außenbereich h667_16



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Defibrillatorschrank für den Außenbereich h667_16

Tipologia_tecadefibrillatore: Per us



HOLITY.COM



HOLITY.COM