



Diesel-Warmlufterzeuger h932_17

Heißluftgenerator 17,5 kW, 20 L Tank, Versorgung mit Diesel oder Kerosin. Abmessungen: ca. 84,5 x 42 x 55 cm.

Der **Brennstoffbefeuerte Heißlufterzeuger h932_17** wurde entwickelt, um eine leistungsstarke, effiziente und sichere **Heizlösung** zu bieten, ideal für **Industrienumgebungen, Baustellen, Werkstätten, Gewächshäuser, Lagerhallen und große Freiflächen**. Dank seiner **kompakten und dennoch robusten Bauweise** verbindet er hohe Leistung mit einfachem Transport und Gebrauch.

Er wird mit **Diesel oder Kerosin** betrieben und ist mit einer **Edelstahlbrennkammer und einem Wärmetauscher** ausgestattet, die **eine hohe Hitzebeständigkeit** und eine lange Lebensdauer garantieren. Der 20 Liter fassende **Brennstofftank** aus Edelstahl ist mit einer **Brennstoffstandsanzeige** zur ständigen Überwachung ausgestattet, während die **Nachbelüftung** eine Abwärmerückgewinnung ermöglicht und so die Energieeffizienz optimiert.

Der Generator ist mit einer Flammenüberwachung und einem Sicherheitsthermostat ausgestattet, was einen zuverlässigen und sicheren Betrieb gewährleistet. Zudem verfügt er über ein integriertes Raumthermostat, mit dem sich die gewünschte Temperatur einfach und präzise einstellen lässt.

Die **robusten Räder und der Griff** erleichtern die Handhabung, auch auf unebenen Flächen. Die **IPX4**-Schutzart macht ihn auch für nasse oder teilweise exponierte Umgebungen geeignet. Die **Luftkompressor- und Zerstäuberdüsenteknik** sorgt für eine effiziente und saubere Verbrennung.

Verlassen Sie sich bei der Beheizung großer Räume auf die Leistung und Sicherheit des **Generators h932_17**! Kaufen Sie ihn jetzt oder fordern Sie ein individuelles Mengenangebot an.

Technische Eigenschaften:

- **Kraftstoffversorgung:** Diesel oder Kerosin
- **Elektrische Versorgung:** 220-240V 1Ph 50Hz
- **Thermische Leistung:** 17,5 kW
- **Dieserverbrauch:** 1,6 l/h
- **Luftdurchsatz:** 650 m³/h
- **Tankinhalt:** 20 Liter
- **Nettogewicht:** 23 / 25 kg
- **Produktabmessungen:** ca. 84,5 x 42 x 55 cm
- **Materialien:** Edelstahl (Brennkammer), Stahl (Tank)
- **Schutzart:** IPX4
- **Zubehör im Lieferumfang:** Raumthermostat, Räder, Griff

Benutzervorteile:

- **Heizen:** Große Luftmengen sofort aufheizen.
- **Hoch:** Energieeffizienz mit geringem Verbrauch.
- **Sicherheit:** Garantiert durch Fotozelle und Thermostat.
- **Leicht:** zu bewegen dank stabiler Räder und Griff.
- **Ideal:** für industrielle Umgebungen, Baustellen, Gewächshäuser und Werkstätten.

FAQ:

1. **Welche Kraftstoffe kann der h932_17 Generator verwenden?**

Der Generator funktioniert sowohl mit Diesel als auch mit Kerosin.

2. **Ist er für den Einsatz im Freien geeignet?**

Ja, dank der Schutzklasse IPX4 kann er in nassen oder halb-exponierten Umgebungen eingesetzt werden.

3. **Ist der Generator bereits mit einem Thermostat ausgestattet?**

Ja, er hat ein integriertes Raumthermostat.

4. **Wie lange hält der Tank bei einer Tankfüllung?**

Mit einem Fassungsvermögen von 20 l und einem Verbrauch von 1,6 l/h bietet er eine Autonomie von ca. 12,5 Stunden.

5. **Ist der Generator leicht zu bewegen?**

Ja, er ist mit stabilen Rädern und einem Griff für den einfachen Transport ausgestattet.

Kaufberatung:

Um einen professionellen Heißluftzeuger auszuwählen, sollten Sie zunächst die **Heizleistung** nach dem zu beheizenden Volumen beurteilen.

Das Modell **h932_17** mit 17,5 kW Leistung und einem **Luftdurchsatz von 650 m³/h** eignet sich für mittelgroße industrielle Umgebungen.

Es ist wichtig, den **Treibstofftyp**, das **Tankvolumen**, den **Schutzgrad** (IPX4 für feuchte Umgebungen), das **Vorhandensein von Sicherheitssystemen** (Thermostat, Fotozelle, Sicherheitsventil) und die **Praktikabilität des Transports** zu prüfen.

Diesel-Warmluftzeuger h932_17, Diesel-Warmluftzeuger für industrielle Umgebungen, portable Dieselheizung, Warmluftzeuger 17,5 kW, Warmluftzeuger für Baustellen oder Werkstätten, Großraumheizung mit Diesel.

**Bild rein indikativ.*

INFORMATIONEN

