



Dorma Bodentürschließer BTS 80 h0511

Das Bodentürschließer BTS 80 System ist nahezu unsichtbar im Boden angebracht. Für Türflügelbreiten bis zu 1.400 mm

Ob normal, schmal oder breit, ob DIN-L-, DIN-R- oder Pendeltür – als universeller Bodentürschließer ist dieses Modell für Türen aller Art ausgelegt. Ein breites Zubehörprogramm ermöglicht die Anpassung an verschiedene Türkonstruktionen und unterschiedliche Bodenbeläge. Der Türschließer BTS 80 erfüllt durch seine individuellen Funktionen die unterschiedlichsten Anforderungen, und das mit größtmöglicher Zuverlässigkeit durch hohe Qualität. Zertifiziert nach ISO 9001.

Alle Vorteile im Überblick:

Für den Handel

- Reduzierte Lagerhaltung durch separate, austauschbare Steckachsen
- Schlanke Produktpalette bietet alle wesentlichen Funktionen

Für den Verarbeiter

- Universeller Einsatz an DIN-L-, DIN-R- und Pendeltüren
- Einfache Anpassung an bauliche Gegebenheiten – auch nachträglich – durch austauschbare Steckachsen.

Für den Planer

- Perfekte Optik durch unsichtbaren Einbau
- Alle wesentlichen Funktionen
- Bewährte, robuste Konstruktion – mit bis zu 300 kg Türgewicht belastbar

Für den Anwender/Benutzer

- Konstanter und temperaturunabhängiger Schließablauf
- Leichte Türbegehung durch hohen mechanischen Wirkungsgrad.

Technische Daten:

- Bodentürschließer
- Schließwirkung ab ca. 175°, mit hydraulisch voll kontrolliertem Schließablauf und Öffnungsdämpfung
- Deckplattenbefestigung am Schließer
- Schließverzögerung über Ventil stufenlos einstellbar (alternativ zur Feststellung aktivierbar)
- für DIN-links-, DIN-rechts- und Pendeltüren bis 300 kg Türgewicht
- Abmessungen: 341 x 78 x 60 mm (Länge x Breite x Höhe)

INFORMATIONEN

- **Typologie** Bodenbefestigung
- **Höhe** 6 cm
- **Höhe in mm** 60.0000
- **Länge** 34,1 cm
- **Länge in mm** 340.0000
- **Breite in mm** 0.0000
- **Tiefe** 7,8 cm
- **Tiefe in mm** 70.0000