



Dreiphasige Ladestation mit glattem Kabel 5 m h1044_07

Dreiphasige 22-kW-Ladestation h1044_07 aus Polycarbonat mit 4G-Technologie, RFID/NFC-Leser und Typ-2-Kabel (5 m) für Unternehmen und Privatpersonen.

Die **dreiphasige Ladestation mit glattem Kabel 5 m h1044_07** ist ein Hochleistungs-Stromversorgungssystem mit 22 kW, das aus schwarzem **MVR-Polycarbonat** für das schnelle und intelligente Laden von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen entwickelt wurde. Dieses Gerät löst das betriebliche Problem fehlender Signale oder Netzunterbrechungen in Firmenparkplätzen und Tiefgaragen durch einen kontinuierlichen Internetzugang dank **4G-Technologie mit inkludierter SIM-Karte, Wi-Fi und Ethernet-Kabel**. Die Zielgruppe umfasst öffentlich-private Unternehmen und Verwalter von privaten oder gemeinschaftlich genutzten Flächen, die mehrere Fahrer identifizieren und wirtschaftliche Transaktionen sicher abwickeln müssen. Die Station integriert Lesegeräte mit **RFID- und NFC-Technologie** für die Zugangskontrolle und Zahlungsverwaltung und unterstützt sowohl die Photovoltaik-Integration als auch das dynamische Lastmanagement, was eine vollständige Überwachung der Ladevorgänge über die kostenlose V2C Cloud-Anwendung und die Zahlungsplattform V2C Payments ermöglicht.

Technische Eigenschaften

- **Abmessungen:** 334 x 240 x 153 mm
- **Maximalgewicht:** 7 kg
- **Farbe:** Schwarz
- **Gehäusematerial:** MVR-Polycarbonat
- **Stromversorgung:** Dreiphasig 400 V
- **Maximale Leistung:** 22 kW
- **Kabelkonfiguration:** Glatte Typ-2-Kabel mit einer Länge von 5 Metern
- **Netzwerkonnktivität:** 4G-Technologie mit inkludierter SIM-Karte, Wi-Fi-Modul und Ethernet-Netzwerkkabelanschluss
- **Authentifizierungssysteme:** Integrierte RFID- und NFC-Technologie zur Benutzeridentifikation und Zahlungsverwaltung
- **Visuelle Schnittstelle:** Integriertes 2,6-Zoll-LCD-Display und RGB-Beleuchtung basierend auf dem Ladestatus
- **Energiefunktionen:** Dynamisches Lastmanagement und Vorbereitung für Photovoltaik-Integration
- **Smart-Home-Konnektivität:** Verbindung mit intelligenten Geräten
- **Betriebstemperatur:** -25° C bis 50° C
- **Lagertemperatur:** -40° C bis 70° C
- **Kompatible Software:** Kostenlose plattformübergreifende V2C Cloud Anwendung und V2C Payments Modul

* Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Potenza** 22 kW
- **Tipologia** Trifase

Dreiphasige Ladestation mit glattem Kabel 5 m h1044_07



Dreiphasige Ladestation mit glattem Kabel 5 m h1044_07

: 22 kW
: Trifase