



Durchlauftoaster 3 Scheiben h23_59

Professioneller Durchlauftoaster aus Edelstahl, Produktion +950 Scheiben/Std. Ideal für intensive Zyklen in Hotels, Buffets und Fast-Food-Restaurants. Max. Dicke 6 cm.

Der **professionelle Durchlauftoaster** ist eine Hochleistungslösung für die Gemeinschaftsverpflegung und HoReCa-Bereiche, die intensive und kontinuierliche Arbeitsabläufe erfordern. Dank des **Förderbandsystems aus Edelstahl** bewältigt die Maschine hohe Arbeitsbelastungen (7 Tage die Woche) und behält ihre Betriebseffizienz auch in Umgebungen mit Temperaturen bis zu 35 °C bei. Die Konstruktionstechnologie **Made in Italy** gewährleistet Zuverlässigkeit und ein optimales Toastmanagement für verschiedene Brotarten.

Technische Merkmale

- **Produktionskapazität:** über 950 Scheiben pro Stunde
- **Röstkammer:** Abmessungen 37 x 6 cm für bis zu 6 cm dicke Scheiben
- **Außenmaße:** L 47 x T 41 x H 47 cm
- **Leistung und Stromversorgung:** 3,4 kW; 230 V 50-60 Hz
- **Heizsystem:** Quarz-Heizelemente mit unabhängiger Leistungssteuerung (oben und unten)
- **Mechanik:** Förderband mit Anti-Rutsch-Antriebssystem und einstellbarer Geschwindigkeit
- **Sicherheit:** Rückstellbarer Sicherheitsthermostat und Schutz der elektronischen Komponenten
- **Wartung:** Schnell abnehmbare Paneele, austauschbarer Innenfilter und Krümelschublade aus Edelstahl
- **Ausstattung:** 2,5 m Kabel mit Schukostecker
- **Zertifizierung:** CE-Konformität

Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN

- **Typologie** Durchlauftoaster
- **Stundenleistung** 950 Scheiben

Durchlauftoaster 3 Scheiben h23_59



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Durchlauftoaster 3 Scheiben h23_59

Typologie: a nastro

Stundenleistung: 950 Scheiben

CE



MADE IN ITALY

HOLITY.COM