



Durchlauftoaster für Hotel-Frühstücksraum h488_19

Professioneller Durchlauftoaster aus Edelstahl, 465x430x430 mm. Produktivität bis zu 500 Scheiben/Stunde mit einstellbarer Bandgeschwindigkeit.

Dieser **Durchlauftoaster** wurde entwickelt, um den hohen Produktivitätsanforderungen des Frühstücksservices im HoReCa-Bereich gerecht zu werden, und garantiert eine gleichmäßige und konstante Bräunung. Die Struktur besteht vollständig aus **Edelstahl**, einem Material der ersten Wahl für den Kontakt mit Lebensmitteln, das Korrosionsbeständigkeit und eine schnelle Reinigung gewährleistet. Das Förderbandsystem ermöglicht die Bewältigung großer Kundenströme in Hotels, Buffets und Kantinen und beseitigt die typischen Wartezeiten herkömmlicher Zangentoaster.

Technische Eigenschaften

- **Material:** Hochbeständiger Edelstahl
- **Leistung:** 2,6 kW
- **Stromversorgung:** 220?240V / 50?60Hz
- **Stundenleistung:** 450 - 500 Scheiben
- **Steuerung:** Bandgeschwindigkeit einstellbar für die Bräunungsintensität
- **Abfallmanagement:** Herausnehmbare Krümelschublade
- **Konfiguration:** Wählbarer vorderer und/oder hinterer Auswurf
- **Betriebsgewicht:** 35 kg
- **Maße:** H 430 x T 430 x L 465 mm

Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN

- **Typologie** Durchlauftoaster
- **Stundenleistung** 500 fette
- **Vorteile** Vordere und hintere Brotausgabe

Durchlauftoaster für Hotel-Frühstücksraum h488_19

Durchlauftoaster für Hotel-Frühstücksraum h488_19

Typologie: a nastro

Stundenleistung: 500 fette

