



Duschliege h582_226

Elektrische Duschliege, rostfrei behandelter Stahl, Höhenverstellung 59–94 cm, um 2,5° neigbare Liegefläche, Tragkraft 200 kg, abklappbare Seitengitter, 125-mm-Rollen mit Bremse.

Die **Duschliege H582_226** ist ein Gerät, das entwickelt wurde, um eine sichere und effiziente Unterstützung beim Waschen und Transfer von pflegebedürftigen Patienten in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen und Rehabilitationszentren zu gewährleisten. Das Hauptziel besteht darin, hohe Hygienestandards einzuhalten und gleichzeitig die körperliche Belastung des Personals zu reduzieren.

Das **elektrische Hubsystem** ermöglicht es, die Höhe der Liege über eine intuitive Steuerung von **59 cm bis 94 cm** einzustellen. So kann das Pflegepersonal die Liege an die eigene Körperhaltung anpassen, um übermäßige Anstrengungen und das Risiko von Hebeverletzungen zu vermeiden. Diese Funktion erleichtert den reibungslosen und sicheren Transfer des Patienten vom Bett auf die Liege und umgekehrt.

Die **elektrisch bis zu 2,5° neigbare Liegefläche** gewährleistet einen optimalen Wasserabfluss während und nach dem Duschen, verhindert Staunässe und hält die Oberfläche der Liege trocken. Die elektrische Verstellung vereinfacht die Arbeit des Bedieners und macht manuelle Kraftanstrengungen überflüssig.

Die Struktur besteht aus **pulverbeschichtetem Stahl mit einer Rostschutzbehandlung aus der Automobilindustrie**, die so konzipiert ist, dass sie Verschleiß, Korrosion und dem häufigen Einsatz von Desinfektionsmitteln auch in feuchten Umgebungen standhält. Mit einer **maximalen Tragkraft von 200 kg** bietet die Liege Stabilität und Sicherheit für Patienten unterschiedlicher Statur.

Die Liegefläche ist mit einer **gepolsterten Auflage aus polyesterverstärktem PVC ausgestattet, die vollständig phthalatfrei ist**. Dieses Material fühlt sich weich an, bietet dem Patienten Komfort während des Waschens, ist **leicht zu desinfizieren** und ermöglicht eine schnelle und gründliche Reinigung nach jedem Gebrauch, um die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern.

Für eine einfache Manövrierbarkeit ist die Liege mit **leichtgängigen Rollen mit 125 mm Durchmesser** ausgestattet, die sich auch in engen Räumen mühelos bewegen lassen. Jede Rolle verfügt über einen **Totalfeststeller**, der die Stabilität beim Waschen und Transfer des Patienten gewährleistet und somit Sicherheit für Personal und Patient bietet.

Die **abklappbaren Seitengitter** können auf **25° oder 180°** abgesenkt werden, was den Transfer des Patienten erleichtert und das Risiko komplizierter Hebevorgänge verringert. Die Gitter bieten zudem seitlichen Schutz während des Waschens und verhindern versehentliches Herausfallen.

Die geringe Breite ermöglicht ein einfaches Manövrieren in begrenzten Platzverhältnissen und verbessert die Praktikabilität in Krankenhaus- oder Wohnumgebungen.

Technische Merkmale

- **Elektrische Höhenverstellung:** von 59 cm bis 94 cm
- **Neigung der Liegefläche:** elektrisch bis zu 2,5°
- **Struktur:** pulverbeschichteter Stahl mit Rostschutzbehandlung
- **Gepolsterte Auflage:** polyesterverstärktes PVC, phthalatfrei
- **Maximale Tragkraft:** 200 kg
- **Rollen:** Ø 125 mm, leichtgängig mit Totalfeststeller
- **Abklappbare Seitengitter:** Neigung auf 25° und 180°

Abbildung dient nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- Betriebsweise elektrisch verstellbar
- Tragfähigkeit 200 kg

HOLITY.COM

Duschliege h582_226



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Duschliege h582_226

Betrieb: a regolazione elettrica
Tragfähigkeit: 200 kg



HOLITY.COM



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
100	160	55	20	200	200	40	70	90	20		

HOLITY.COM