



Einzelstultisch für Sekundarstufen h979_52

Einzelstultisch für Sekundarstufen h979_52 mit 19 mm starker Melaminplatte in Weiß und einer Höhe der Größe 4 (640 mm). Der **Einzelstultisch für Sekundarstufen h979_52** ist ein Einzelarbeitsplatz mit hoher struktureller Widerstandsfähigkeit, der speziell für **Schulleiter, Arbeitgeber von Bildungseinrichtungen, Innenarchitekten, Lehrkräfte und betriebliche Sicherheitsbeauftragte im Schulsektor** entwickelt wurde. Dieses Einrichtungsgegenstand erfüllt die operative Notwendigkeit, Klassenzimmer mit stabilen, ergonomischen und leicht konfigurierbaren Modulen auszustatten. Er löst das Problem, **Schülern eine sichere und langlebige Arbeitsfläche zu bieten, die Reinigung der Umgebung durch eine integrierte untere Gitterablage zu erleichtern und die ordentliche Verbindung der Tische durch multifunktionale Seitenhaken zu ermöglichen**. Der Tisch ist in Größe 4 mit einer festen Höhe vom Boden von 640 mm konfiguriert und vollständig in Weiß gehalten. Er verfügt über eine rechteckige Arbeitsplatte aus 19 mm starkem hochdichtem Melamin (630 kg/m^3), die umlaufend mit 2 mm schwarzem ABS unter Verwendung von PUR-Kleber eingefasst ist, um eine perfekte Abdichtung gegen Feuchtigkeit und mechanische Stöße zu gewährleisten. Die tragende Basis besteht aus robusten Beinen aus Stahlrohr ($\varnothing 30 \text{ mm}$, Wandstärke 1,5 mm), die mit 6 Schrauben starr an der Platte befestigt sind und durch rutschfeste Kunststoffgleiter an allen Enden ergänzt werden. Der Metallrahmen wird einer fortschrittlichen industriellen Behandlung mit Entfettung, Nanokeramik und einer Epoxidlackierung mit hoher Eindringtiefe unterzogen. Der Tisch wird bereits werkseitig komplett montiert geliefert und nach strengsten Qualitätsmanagement- und Umweltstandards sowie Zertifikaten geprüft.

Technische Eigenschaften

- **Produkttyp:** Einzelstultisch für Sekundarstufen (Größe 4)
- **Referenzcode:** h979_52
- **Breite der Arbeitsplatte:** 650 mm
- **Tiefe der Arbeitsplatte:** 450 mm
- **Höhe vom Boden (Größe 4):** 640 mm
- **Höhe der Seitenblende:** 90 mm
- **Tiefe der Seitenstütze:** 250 mm
- **Gesamtfarbausführung:** Weiß
- **Spezifikationen der Arbeitsplatte:** 19 mm starke Melaminplatte (dreischichtige Holzfaserplatte, mit Kunstharzen durch Heipressen und Schleifen agglomeriert)
- **Dichte der Melaminplatte:** 630 kg/m^3
- **Oberflächenfinish des Melamins:** Beschichtung mit melaminharzimprägniertem Dekorpapier mit hoher Widerstandsfähigkeit, speziell für horizontale Anwendungen mit matt-seidiger Textur (Grad 4) und Anti-Fingerprint-Effekt
- **Umlaufende Kante:** 2 mm starke schwarze ABS-Kanten, mit PUR-Kleber aufgebracht
- **Spezifikationen der Tragstruktur:** Beine aus Stahlrohr mit einem Durchmesser von $\varnothing 30 \text{ mm}$ und einer Wandstärke von 1,5 mm
- **Verbindungstechnik zur Platte:** strukturelle Befestigung mittels 6 Schrauben
- **Schutzvorrichtungen an der Basis:** rutschfeste Kunststoffgleiter an allen Beinen
- **Unteres Ablagefach (Gitterablage):** integriertes Gitter aus $\varnothing 4 \text{ mm}$ Stahlrundstab, vollständig mit der Struktur verschweit

- **Integriertes Seitenzubehör:** Taschenhaken auf beiden Seiten installiert, mit der Zusatzfunktion, die Tische seitlich miteinander zu verbinden
- **Oberflächenbehandlung des Metalls:** elektrostatische Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung (Epoxidlackierung)
- **Korrosionsschutzzyklus der Struktur:** industrielle Entfettungsbehandlung und Anwendung von Nanokeramik mit mikrokristallinem Korrosionsschutzbad und Passivierungsprozess (Erhöhung der Eindringtiefe mit einer Verbesserung von 300 % bei Widerstandsfähigkeit und Haftung)
- **Lieferkonfiguration:** montiert geliefert und bereit für den Einsatz im Klassenzimmer
- **Unternehmensqualitäts- und Managementzertifizierungen:**
 - Erstinspektion unseres Produktions- und Kontrollsystems
 - Typprüfung des Produkts
 - Überwachung, Supervision und Bewertung des Qualitätssystems
 - Strenge Prüfungen der Rohstoffe unserer Lieferanten
 - Zertifizierungen ISO 9001, 14001 und 14006 für das Unternehmensmanagement

Technisches Datenblatt der Materialien und Normenwiderstände (UNE EN 14323)

- **Kratzfestigkeit:** ? 1,5 N
- **Fleckenbeständigkeit:** ? Grad 3 (ohne sichtbare Mängel)
- **Rissbeständigkeit:** ? Grad 3 (Material als beständig eingestuft)
- **Aussehen der Oberflächenveredelung:** seidige Textur mit mattem Finish (Grad 4)
- **Kantenschäden / Punktuelle Defekte:** Kantenschäden ? 10 mm/m; punktuelle Defekte ? 2 mm²/m²
- **Kratzdefekte:** ? 20 mm²/m²
- **Dicke der Außenbeschichtung:** standardisierte Grammaturn = 120 g (geeignet für Oberflächen mit hoher Beanspruchung bei dauerhafter Nutzung)
- **Beständigkeit gegen gewöhnliche Chemikalien:** gute Beständigkeit gegen Säuren, Alkohole und Öle bei Raumtemperatur (Oberfläche geeignet für aggressive Haushaltsreiniger ohne Lösungsmittel)
- **Regelmäßige Wartung:** abwaschbare Oberfläche und pflegeleicht; Reinigung mit pH-neutralen Produkten empfohlen

* Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Tipologie** Einsitzer
- **Breite in mm** 650.000000
- **Tiefe in mm** 450.000000
- **Höhe in mm** 640.000000
- **Größe** Größe 4



Einzelstisch für Sekundarstufen h979_52

Größe: Größe 4

Typologie: monoposto