



Elektrisches Krankenhausbett mit variabler Höhe h13_334

Elektrisches Krankenhausbett, höhenverstellbar 45,5-74,5 cm, Polypropylen-Plattform, Motorisierung nach UL/ROHS/EN, Trendelenburg, Autoregression 10+9 cm, abnehmbare gedämpfte Seitengitter, 250 kg maximale Belastung.

Das **elektrische Krankenhausbett h13_334** ist ein Medizinprodukt, das darauf ausgelegt ist, den Komfort des Patienten mit der operativen Effizienz des medizinischen Personals zu verbinden. Fortgeschrittene Motorisierung, Höhenverstellung und klinische Funktionen wie Trendelenburg (TR) und Reverse-Trendelenburg (RTR) machen es ideal für stationäre Kontexte, Pflegeheime und Krankenhauseinrichtungen, die hohe Sicherheits- und Leistungsstandards erfordern.

Die Plattform aus **Polypropylen (PP)** misst **192,5 × 90 cm** und ist in verstellbare Sektionen unterteilt. Das **Autoregression-System von 10+9 cm** reduziert die Scherkräfte im Beckenbereich und trägt zur Vorbeugung von Dekubitusgeschwüren bei. Die **Rückenlehne ist bis zu 75°** und das **Beinteil bis zu 32° verstellbar**, was eine individuelle Anpassung der therapeutischen Position ermöglicht. Die **elektrische Höhenverstellung variiert von 45,5 bis 74,5 cm**, was die täglichen Pflege- und Transfervorgänge des Patienten erleichtert.

Die **Kabelfernbedienung mit Spiralkabel** ermöglicht es dem Pflegepersonal, alle Funktionen sicher zu verwalten. Die Motorisierung erfolgt durch einen **Motor gemäß den UL/ROHS/EN-Standards**, der für **20.000 Bewegungen** zertifiziert ist und einen Geräuschpegel von unter 50 dB aufweist, was eine ruhige Patientenumgebung garantiert.

Die **Seitengitter aus PP sind abnehmbar und mit einem integrierten Dämpfer ausgestattet**. Dank des **ergonomischen Griffs** schützen sie den Patienten und erleichtern gleichzeitig den Ein- und Ausstieg. Die **integrierten Winkelanzeigen** ermöglichen es dem Personal, die Neigungen präzise bis zu 90° zu überwachen und so das Haltungsmanagement zu verbessern.

Das Bewegungssystem wird von **4 Doppelrollen mit 127 mm (5") Durchmesser mit Zentralfeststellung und starrer Wickelschutzabdeckung** unterstützt. Das **Federbremsystem** wurde für über 10.000 Anwendungen getestet und garantiert langfristige Zuverlässigkeit.

Technische Eigenschaften

- **Motor:** Elektrisch, UL/ROHS/EN-Standard
- **Höhenverstellung:** 45,5 – 74,5 cm
- **Matratzenplattform:** 192,5 × 90 cm
- **Gesamtmaße:** 208,5 × 102,5 cm
- **Sichere Arbeitslast:** 250 kg
- **Rückenlehnenverstellung:** 0 – 75° (±5°)
- **Beinteilverstellung:** 0 – 32° (±5°)
- **Trendelenburg:** 0 – 12°
- **Reverse-Trendelenburg:** 0 – 12°
- **Autoregression:** 10 + 9 cm
- **Winkelanzeige:** Bis zu 90°
- **Positionslinie:** 30°
- **Motorlebensdauer:** 20.000 Bewegungen, Geräusch
- **Spannung:** 100 – 240 V, 50/60 Hz
- **Seitengitter:** Aus PP, abnehmbar, mit Griff und Dämpfer
- **Rollen:** 4 Doppelrollen Ø 127 mm, Zentralfeststellung
- **Bremssystem:** Federbetätigt, zertifiziert für 10.000 Zyklen
- **Drainagehaken:** 2 in den Seitengittern integriert
- **Infusionsständerhalterungen:** 4

- **Klassifizierung:** Medizinprodukt Klasse I

Serienausstattung inklusive

- 1 Handbedienung mit Spiralkabel
- 1 Set extra hohe Seitengitter aus PP
- 1 Infusionsständer mit 4 Haken
- 4 Infusionsständerhalterungen
- 2 Drainagehaken
- 4 Winkelanzeigen

Abbildung dient nur der Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Länge in mm** 2085.000000
- **Tiefe in mm** 1025.000000
- **Höhe in mm** 745.000000

HOLITY.COM

Elektrisches Krankenhausbett mit variabler Höhe h13_334



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM