



Elektronischer Lift mit verstellbarem Sockel h562_07

Elektrischer Patientenlifter mit verstellbarem Sockel. Tragfähigkeit 180 kg.

Elektrischer Lift mit verstellbarer Basis, Tragfähigkeit kg.180. Struktur aus Stahlrohr mit differenzierten Abschnitten und hoher mechanischer Festigkeit, ausgestattet mit einer Basis mit beweglichen Armen, die mittels eines zentralen Hebels in drei Positionen verstellbar sind, ausgestattet mit 4 Rädern, von denen 2 mit unabhängigen Bremsen. Auf- und Abwärtsbewegung des Patienten mit Hilfe eines elektrischen Linearantriebs mit 24 V Gleichstrom und einer kabelgebundenen Handsteuerung. Wiederaufladbare Batterie über Netztransformator. Ausgestattet mit Notrufknopf. Gurt mit Kopfstütze, aus technischem Material, das aus der nautischen Forschung stammt, schimmelresistent, wasserdicht, feuerfest, atmungsaktiv, serienmäßig geliefert.

Technische Eigenschaften:

- Betrieb: Elektrisch
- Minimale Höhe: 1000 mm
- Maximale Höhe: 2000 mm
- Mindestbreite der verstellbaren Basis: 630 mm
- Maximal verstellbare Sockelbreite: 1125 mm
- Länge: 1120 mm
- Tragfähigkeit: 180 kg
- Gewicht: 43 kg
- Spannung: 230 V ac
- Maximale Stromaufnahme: 4 A
- Maximale Schubkraft: 6000 N
- Maximale Geschwindigkeit: 24 mm7s
- Spannung der Handsteuerung: 24 V dc
- Durchschnittliche Batterieladezeit: 12+14 h

INFORMATIONEN

- **Betrieb** elektrisch
- **Tragfähigkeit** 180 kg

Elektronischer Lift mit verstellbarem Sockel h562_07



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Elektronischer Lift mit verstellbarem Sockel h562_07

Betrieb: elektrisch
Tragfähigkeit: 180 kg