



Fahrbahnschwelle mit Endstücken und Befestigungen h972_134

Modulare Fahrbahnschwelle 2500 mm aus hochfestem Gummi mit Kabelkanal. Tragfähigkeit 40t, hohe Sichtbarkeit und Befestigungsskit inklusive.

Die **Fahrbahnschwelle h972_134** ist ein professionelles modulares System, das für die **Verkehrsberuhigung** in privaten oder zugangsbeschränkten Bereichen entwickelt wurde. Durch die robuste Struktur aus **hochfestem Gummi** ermöglicht dieses Gerät eine effektive Begrenzung der Fahrzeuggeschwindigkeit auf unter **30 km/h** und gewährleistet so die Sicherheit in Wohngebieten, Firmenparkplätzen und Industriezonen.

Die Konfiguration von **2,5 Metern** bietet eine optimale Abdeckung der Fahrbahn, während der spezielle Bereich für den **Kabelkanal von Ø 27 mm** den Schutz von temporären elektrischen oder hydraulischen Infrastrukturen ermöglicht. Dank der zertifizierten Tragfähigkeit von bis zu **40 Tonnen** ist die Schwelle auch für den häufigen Transit von Schwerlast- und Logistikfahrzeugen geeignet.

Technische Eigenschaften

- **Typ:** Modulare Fahrbahnschwelle mit inklusive Endstücken
- **Material:** Hochfester Gummi für intensive Nutzung
- **Abmessungen:** Länge 2500 mm, Breite 430 mm, Höhe 60 mm
- **Gesamtgewicht:** 45 kg
- **Belastbarkeit:** Bis zu 40 Tonnen
- **Visuelle Sicherheit:** Zweifarbig schwarz/gelb mit integrierten Reflektoren
- **Kabelkanal:** Einzelfach Ø 27 mm
- **Geschwindigkeitsbegrenzung:** Empfohlen max. 30 km/h
- **Installation:** Stecksystem mit inklusivem Befestigungsskit
- **Warnhinweise:** Längeren Kontakt mit Kohlenwasserstoffen und Lösungsmitteln vermeiden

Abbildung nur beispielhaft

INFORMATIONEN

- **Länge in mm** 2500.000000

