Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



Fahrbahnschwelle mit L 230 cm h972_137

Modulare Fahrbahnschwelle aus Gummi (2300x300x55 mm) für 30 km/h Begrenzungen. Inklusive Doppel-Kabelkanal und Befestigungssatz für Privat- und Industriebereiche.

Die **Fahrbahnschwelle h972_137** ist eine professionelle modulare Bodenschwelle, die für das Sicherheitsmanagement im Straßenverkehr in privaten Kontexten entwickelt wurde. Die Struktur ist darauf ausgelegt, die **Geschwindigkeit von Fahrzeugen auf 30 km/h zu begrenzen**, um die Sicherheit in Wohnanlagen, Parkplätzen, Unternehmenseinfahrten und Wohngebieten zu gewährleisten. Hergestellt aus **hochwiderstandsfähigem Gummi**, kann die Vorrichtung schwere Lasten bis zu **40 Tonnen** tragen, wodurch sie auch für den Transit von Logistikfahrzeugen geeignet ist.

Das Design zeichnet sich durch den Farbkontrast **Schwarz und Gelb** aus, ergänzt durch **reflektierende Streifen und Katzenaugen**, die eine optimale Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen oder in der Nacht gewährleisten. Ein besonderes Merkmal des Modells H972_137 sind die **zwei integrierten Kabelkanäle mit Ø 30 mm**, die den geschützten Durchgang von Elektrokabeln oder Rohren ermöglichen, ohne die Stabilität der Schwelle zu beeinträchtigen. Die Lieferung ist als gebrauchsfertige Lösung konfiguriert, inklusive **Endkappen und Befestigungssatz**.

Technische Eigenschaften

- **Typ:** modulare Bodenschwelle
- **Material:** hochwiderstandsfähiger Gummi
- **Farbe:** Schwarz und Gelb mit reflektierenden Einsätzen
- **Gesamtlänge:** 2300 mm
- **Breite:** 300 mm
- **Höhe:** 55 mm
- **Gesamtgewicht:** 31,5 kg
- **Maximale empfohlene Geschwindigkeit:** 30 km/h
- **Kanäle:** 2 Durchgänge für Kabel/Rohre Ø 30 mm
- **Sichtbarkeit:** integrierte Reflektoren und Reflexstreifen
- **Montagesystem:** modulares Stecksystem mit mechanischen Befestigungen
- **Tragfähigkeit:** bis zu 40 Tonnen
- **Chemische Beständigkeit:** ausgezeichnet gegenüber Fetten, Basen und Säuren
- **Inklusive Zubehör:** Endkappen und kompletter Befestigungssatz
- **Wartung:** Längeren Kontakt mit Kohlenwasserstoffen vermeiden, um die Integrität des Gummis zu bewahren

Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN

- **Länge in mm** 2300.000000

Fahrbahnschwelle mit L 230 cm h972_137



