

**HOLITY.COM**

Fahrtrage mit Aufnahme für ein Wirbelsäulenbrett h687_55

Selbstladende Fahrtrage mit Aufnahme für ein Wirbelsäulenbrett (nicht im Lieferumfang enthalten). L 1980 ± 10 mm x B 585 ± 10 mm x H 600 mm.

Tragen für den Rettungswagen sind medizinische Geräte für die Bergung und den Transport von Verletzten oder erkrankten Personen. Dieses Modell ist selbstladend und zeichnet sich durch eine Aufnahme für ein Wirbelsäulenbrett (nicht im Lieferumfang enthalten) aus, die sich unter der Patientenliegefläche befindet. Die Trage verfügt über eine leichte und zugleich robuste Konstruktion. **Als Materialien werden verchromter Edelstahl (Rahmen) und schwarzes hochdichtes Polyethylen (Liegefläche) verwendet.** Dank zahlreicher Funktionen – wie klappbaren Seitengittern, dem Öffnen und Schließen der Beine, **Rollen mit einem Durchmesser von 20 cm** sowie der verstellbaren Rückenlehne der Liegefläche mit der Möglichkeit, eine Anti-Schock-Position (Trendelenburg) einzunehmen – ist diese Trage das ideale Hilfsmittel für Rettungseinsätze auf der Straße und in Sanitätsfahrzeugen.

Technische Eigenschaften:

- Belastbarkeit: 170 kg
- Abmessungen: L. 1980 ± 10 mm x B. 585 ± 10 mm
- Lasthöhe: 600 mm
- Gewicht: 36 ± 1 kg
- 4 Rollen (2 Bock- und 2 Lenkrollen) Ø 200 mm
- Bremsen an den Hinterrädern
- Schwarzer Boden aus hochdichtem Polyethylen
- Farbcodierte Bedienelemente
- Verstellbare Rückenlehne
- Trendelenburg-Stellung gegen Schock
- Liegeseiten
- Abmessungen der Seitenwand: L. 680 x H. 200 mm
- Fach für Wirbelsäulenbrett (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schwarze reflektierende Sicherheitsgurte (2 Stück)
- DM Klasse I gemäß Richtlinie 93/42/EWG
- CND Klassifizierung: V0899
- Zertifizierung 10G

**Abbildungen rein indikativ.*

INFORMATIONEN

- Tragfähigkeit 170 Kg

Fahrtrage mit Aufnahme für ein Wirbelsäulenbrett h687_55



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Fahrtrage mit Aufnahme für ein Wirbelsäulenbrett h687_55

Tragfähigkeit: 170 Kg



HOLITY.COM