



Fahrtrage mit verkürzbarem Rahmen h687_52

10G-zertifizierte selbstladende Fahrtrage. Verkürzbarer Rahmen. L 1975 x T 580 x H 640 mm.

Leichtgewichtige selbstladende Krankentrage mit verkürzbarem Rahmen, ideal für den Transport in engen Räumen wie Aufzügen oder engen Gängen. **Ein wendiges, langlebiges und vielseitiges Modell** mit einer **Polyethylen-Plattform mit hoher Dichte**, Grundrädern mit großem Durchmesser und **gekrümmten Designbeinen**, die für **maximale Stabilität** und **optimale Lastverteilung** auf der Trage sorgen. Die **Beine klappen automatisch** durch Betätigung der farbcodierten **Bedienelemente** zusammen und öffnen sich beim Entladen wieder automatisch durch Betätigung der Bedienelemente. Zur Standardausstattung gehören **2 schwarze Metallhakengurte**.

Technische Merkmale:

- Bodenmaterial: schwarzes Polyethylen hoher Dichte
- Gestellmaterial: verchromter Edelstahl
- Leicht zu reinigen
- Verstellbare Rückenlehne
- Neigbare Seitengitter
- Bordlänge: 680 mm
- Bordhöhe 200 mm
- Farbcodierte Bedienelemente
- Trendelenburg-Anti-Schock-Positionen
- Basisträder Ø 200 mm (2 fest und 2 schwenkbar)
- Bremsen an den Hinterrädern
- Rückstellbarer Rahmen
- Kann in weniger als 2 Sekunden verkürzt werden
- Besser manövrierbar in engen Räumen als eine Standardtrage
- Länge: 1975 ± 10 mm
- Verkürzte Länge: 1680 ± 20 mm
- Tiefe: 580 ± 10 mm
- Höhe unter Lastwagenrad: 60 cm
- Gewicht: 36 ± 1 kg
- Tragfähigkeit: 170 kg
- Dm Klasse I gem. 93/42/EWG
- Zertifizierung 10G

**Abbildungen rein indikativ.*

INFORMATIONEN

- Tragfähigkeit 170 Kg



Fahrtrage mit verkürzbarem Rahmen h687_52



Fahrtrage mit verkürzbarem
Rahmen h687_52

Tragfähigkeit: 170 Kg

