



Fassheizmantel für 1000 l h923_20

Professioneller Fassheizmantel und Heizmanschette h923_20 für IBC-Container und 1000-Liter-Tanks. Ausgestattet mit integriertem, regelbarem Thermostat von 0 bis 90°C und Wärmedämmung aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe.

Der **Heizmantel für 1000-l-Tanks h923_20** ist ein leistungsstarkes, umschließendes industrielles Heizsystem, das entwickelt wurde, um die Anforderungen von **industriellen Anwendern, Arbeitgebern, Werkstattleitern, Labortechnikern und Betreibern von Chemie- oder Logistikanlagen** zu erfüllen. Dieses Gerät reagiert auf die betriebliche Notwendigkeit, Schüttgüter und gelagerte Flüssigkeiten im Winter auf einer konstanten Temperatur zu halten und zu verhindern, dass sie unter bestimmte kritische Temperaturen fallen. Das Modul löst das betriebliche Problem, **die Fließfähigkeit, Viskosität und Integrität der in großen Behältern oder palettierten Tanks gelagerten Substanzen zu bewahren, und ermöglicht es dem Benutzer, die Heizparameter dank eines festen Strahlungskerns an die Zeiten und Eigenschaften des Behälters und der internen Flüssigkeit anzupassen**. Vollständig in Italien mit hochwertiger Verarbeitung hergestellt, besteht die Heizmanschette aus einer robusten synthetischen Außenverkleidung aus Cordura und einer internen Isolierschicht, die mit einer Oberfläche aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe gekoppelt ist, ideal für eine perfekte Haftung am zu beheizenden Fass oder der Palette bei gleichzeitiger maximaler Stabilität bei hohen Temperaturen.

Technische Merkmale

- **Produkttyp:** Heizmantel für 1000-Liter-Tanks und IBC-Behälter
- **Referenzcode:** h923_20
- **Nennelektrische Spannung:** 230 V AC
- **Konfigurierbare elektrische Leistung (Watt):**
 - 1X2000W mit Einzelwiderstand
 - 2X1000W mit Doppelwiderstand
- **Temperaturregelungssystem:** integrierter, an Bord montierter Thermostat
- **Temperatureinstellbereich:** einstellbar 0-150°C (der Betriebsbereich für die Erhaltung variiert je nach den vom Benutzer eingestellten Parametern von 0 bis 90°C)
- **Außenverkleidungsmaterial:** Cordura / Nylon (synthetisches Material, sehr widerstandsfähig und langlebig auch unter extremsten Bedingungen)
- **Internes Wärmedämmmaterial:** Isolierschicht aus Glasfasergewebe, an der der Widerstand befestigt ist
- **Verschluss- und Oberflächenkontaktschicht:** mit Silikonkautschuk beschichtetes Glasfasergewebe (Glas-Silikon), ideal für die perfekte Haftung am Fass oder der Palette und für hohe Temperaturen geeignet
- **Strukturelle Abmessungen:** Höhe (H) 1000 mm x Umfang 4400 mm
- **Internationale Schutzart (IP):** IP 40
- **Netzkabelspezifikationen:** Silikonkabel mit 3 Leitern ohne Stecker, Länge 3 Meter
- **Konfiguration und enthaltenes Zubehör:** Isolierdeckel für bessere Effizienz und kürzere Aufheizzeiten
- **Herstellung und Qualitätskontrolle:** die gesamte Verarbeitung erfolgt in Italien

* Abbildungen rein indikativ

INFORMATIONEN

- Geeignet für 1000 Liter

HOLITY.COM

Fassheizmantel für 1000 l h923_20



Fassheizmantel für 1000
l h923_20

: 1000 lt