



Gas-Warmlufterzeuger für Lagerhallen h923_26

Gas-Warmlufterzeuger für Lagerhallen h923_26 mit einstellbarer Leistung von 30 bis 50 kW. Luftstrom 650 m³/h, Piezozündung, Edelstahlbrenner und epoxidpulverbeschichtetes Gehäuse.

Der **Gas-Warmlufterzeuger für Lagerhallen h923_26** ist ein Gas-Heizgebläse mit Zwangskonvektion, das für hohe thermische Leistungen in anspruchsvollen professionellen Umgebungen entwickelt wurde. Konzipiert für **Industrieunternehmen, Arbeitgeber, Sicherheitsbeauftragte, Baustellentechniker und Lager- oder Werkstattbetreiber**, erfüllt dieses System den Bedarf an mobiler und lokaler Klimatisierung. Es löst das operative Problem, **große Volumina auf Baustellen, in offenen Lagern oder anderen Arbeitsbereichen, die eine leistungsstarke und flexible mobile thermische Lösung erfordern, schnell zu beheizen**. Das Gerät verfügt über eine robuste Metallstruktur mit verschleißfester Epoxidpulverbeschichtung und einen internen Edelstahlbrenner, der eine gleichmäßige und zuverlässige Beheizung garantiert. Die Aktivierung erfolgt über eine manuelle Piezozündung, wobei die Leistungsregelung eine präzise Anpassung an die räumlichen Gegebenheiten ermöglicht. Die Sicherheit wird durch elektronische Flammenüberwachungssysteme gegen Fehlfunktionen und einen thermischen Motorschutz zur Vermeidung versehentlicher Überhitzung gewährleistet. Alle Leistungsdaten, elektrischen und geometrischen Parameter sind detailliert im technischen Datenblatt des Modells aufgeführt.

Technische Merkmale

- **Produkttyp:** Gas-Warmlufterzeuger mit Zwangskonvektion für Lagerhallen
- **Referenzcode:** h923_26
- **Nennwärmeleistung:** einstellbar im Bereich von 30 bis 50 kW
- **Netzstromversorgung:** 220-240 V / 50 Hz
- **Nenngasverbrauch:** von 2,18 bis 3,63 kg/h
- **Brenngasart:** G30
- **Luftstrom:** 650 m³/h
- **Betriebsdruck:** 1500 bar
- **Nennabdeckungsfläche (Komfortbereich):** geeignet für Flächen bis zu 500 m²
- **Außenmaße (L x B x H):** 580 x 225 x 360 mm
- **Strukturelle Nettomasse (Gewicht):** 7 kg
- **Wärmekern-Technologie:** Brenner aus Edelstahl für gleichmäßige Erwärmung
- **Zündtyp:** Piezozündung
- **Aktive Sicherheits- und Kontrollsysteme:**
 - Elektronische Flammensteuerung zum Schutz vor Fehlfunktionen
 - Thermischer Motorschutz zur Vermeidung von Überhitzung
- **Oberflächenfinish und Schutz:** robuste Metallstruktur mit Epoxidpulverbeschichtung
- **Nutzungseigenschaften:** mobile Wärmelösung, leicht, kompakt und einfach zu transportieren

* Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

