



Gerader Radstopp für Parkplätze h729_46

Gerader Radstopp h729_46 aus verzinktem Stahl (Ø60 mm). Multifunktionale Sicherheitsbarriere von 200 cm: schützt Wände vor Fahrzeugen und dient als Schutzrand für Behindertenrampen (PMR).

Der **gerade Radstopp h729_46** ist eine vielseitige und unverzichtbare Sicherheitsvorrichtung für die Verwaltung von Manövrierbereichen und den Abbau von architektonischen Barrieren. Hergestellt aus **verzinktem Stahl** mit einem Rohr von **60 mm Durchmesser**, erfüllt dieses Produkt eine grundlegende Doppelfunktion. Im Straßenverkehr und auf Parkplätzen fungiert er als Schutzbarriere, um Stöße von Fahrzeugen abzufedern und Wände, Infrastrukturen sowie sensible Bereiche vor strukturellen Schäden zu bewahren. Gleichzeitig macht ihn seine Form ideal als **Sicherheitsbarriere für PMR** (Personen mit eingeschränkter Mobilität): Entlang von Zugangsrampen oder Fußgängerwegen installiert, verhindert er das Umkippen von Rollstühlen und das Risiko, dass Räder über die Kanten rutschen, was einen flüssigen, sicheren und geschützten Durchgang gewährleistet.

Technische Eigenschaften

- **Material:** Feuerverzinkter Stahl für hohe Korrosionsbeständigkeit
- **Rohrdurchmesser:** Ø 60 mm (Stärke 2 mm)
- **Gesamtlänge:** 1990 mm (200 cm)
- **Höhe:** 115 mm (Gesamtmaß)
- **Befestigungsstützen:** 2 Sockel aus Quadratrohr 60 x 60 mm (Stärke 2 mm)
- **Bodenplatten:** Vorbereitet mit Bohrungen Ø 13 mm für die Bodenbefestigung
- **Lochabstand:** 1100 mm (längs) / 105 mm (quer)
- **Design:** Gerade mit abgerundeten Enden
- **Funktion:** Parkplatzbegrenzung und Schutzrand für Behindertenrampen

** Bilder dienen nur zur Veranschaulichung*

INFORMATIONEN

- **Länge in mm** 1990.000000

