Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



# Gerät zur kombinierten Therapie h731_48

Kombiniertes Therapiegerät mit Modulen für Elektrotherapie, Ultraschall und Low-Power-Laser. 10-Zoll-Touchscreen-Display

**Kombinationstherapiegerät**, ideal für den Einsatz in Reha-Zentren und professionellen Physiotherapiepraxen. Durch das Vorhandensein mehrerer Module in verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzbar, insbesondere: **1 Kanal für die Ultraschalltherapie, ein Ausgang mit 2 unabhängigen Kanälen für die Elektrotherapie und 1 Kanal für die Lasertherapie mit geringer Leistung.** Ausgestattet mit einem innovativen **Touchscreen-LCD-Display** zur einfachen und intuitiven Verwaltung der verschiedenen Funktionen.

**Technische Eigenschaften:**

- Netzstromversorgung: 230 VAC, 50–60 Hz, ±105
- Maximale vom Netz aufgenommene Leistung: 160 VA
- LCD-Display: 10" Farbe, Touchscreen
- Geräteklasse 93/42: II B
- Elektrische Isolationsklasse UNI EN 60601-1: I / BF
- Schutzgrad gegen das Eindringen von Flüssigkeiten UNI EN 60601-1: IPX0
- Außenmaße: 61 x 37 x 23 h cm
- Gewicht: 8,05 kg

**Technische Merkmale des Abschnitts Elektrotherapie**

- Programmierbare Behandlungszeit: bis zu 99 Minuten
- Betrieb: Niederfrequenz – Mittelfrequenz
- Gespeicherte Protokolle: 126
- Ausgangskanäle: 2 unabhängig

**Technische Eigenschaften des Ultraschallbereichs**

- Programmierbare Behandlungszeit: bis zu 30 Minuten
- Emissionsfrequenz: 1 MHz und 3 MHz ± 15 %
- Einstellbarer Arbeitszyklus: 10 % – 100 %
- Arbeitsfrequenz: 10 - 100 Hz
- Dauerspitzenleistung: 2 W/cm² ±20 %
- Gepulste Spitzenleistung: 3 W/cm² ±20 %
- Gespeicherte Protokolle: 70
- Ausgangskanäle: 1

**Technische Merkmale des kombinierten ET+US-Abschnitts**

- Programmierbare Behandlungszeit: bis zu 30 Minuten
- Gespeicherte Protokolle: 17
- Ausgangskanäle: 1

**Technische Eigenschaften des Laserbereichs**

- Programmierbare Behandlungszeit: bis zu 99 Minuten
- Verriegelungssteckdose: 3-Kontakt-DIN
- Emissionswellenlänge der Laserdiode: 905 nm
- Laserrisikoklassifizierung nach EN60825-1: 3B oder 4 je nach Handstück
- Pulsfrequenz: 100 Hz ÷ 10.000 Hz

- Pulsmodus: 10 % ÷ 100 %
- Spitzenleistung: Handstückabhängig
- Art der Behandlungsabgabe: Automatische und kontinuierliche Abgabe
- Gespeicherte Protokolle: 88
- Ausgangskanäle: 1

**Mitgeliefertes Zubehör:**

- 1 Netzkabel
- 1 Benutzerhandbuch, Zertifizierungen
- 2 Sicherungen
- 4 Elektroden 6x8,5 cm
- 4 Schwämme für Elektroden 8x10 cm
- 4 Elektroden 5x5 cm
- 4 Schwämme für Elektroden 6x7 cm
- 2 Gummiband 100x3 cm
- 2 Gummiband 60x3 cm
- 1 2-Kanal-Ausgangskabel
- 1 Handstück 1-3 MHz 5 $cm^2$
- 1 Verriegelung
- 2 Schutzbrille
- 1 1/100 mW Handstück

**Gelieferte Wellenformen:**

- Hochspannungs-HVPC
- AL- Zehner
- APS
- Einzelphase
- Zweiphasig
- Monophasische Synkope
- Diphasische Synkope
- Kurzfristig
- Lange Zeit
- Rechteckig
- Exponentiell (anregend)
- Dreieckig
- Traebert
- Faradischer Rechteck
- Moduliertes Faradisch
- Neodynamik
- Neodynamisches Dreieck
- TENS S/ A/ R (Symmetrisch, Asymmetrisch, Rechteckig)
- TENS Random S/ A/ R (symmetrisch, asymmetrisch, rechteckig)
- Moduliertes TENS
- TENS-Burst S/ A/ R (symmetrisch, asymmetrisch, rechteckig)
- Biphasisches S/A (symmetrisch, asymmetrisch)
- Kontinuierliche Galvanik
- Galvanisch hörte auf
- Kotz (Russische Strömung)
- Interferenz
- Klassische Interferenz
- Isoplanare Interferenz
- Vektorinterferenz
- Mikroströme
- H-Welle
- Kurz-intensives TENS

## INFORMATIONEN

- **Typologie** Kombinierte Therapie

# Gerät zur kombinierten Therapie h731_48



## Gerät zur kombinierten Therapie h731_48

Tipologia: Terapia combinata