



CCTV-Sicherheitsschrank h03_36

Sicherheitspanzerschrank für CCTV-Videoaufzeichnung.

Der CCTV-Sicherheitsschrank besteht aus 3 mm dickem Spezialstahlblech erster Wahl und im Inneren, mit Ausnahme der Rückwand, haben wir eine 1 mm dicke Stahlblechverkleidung, die alle Befestigungsschrauben herstellt. Die Türscharniere sind im Inneren der Tür angeordnet und somit unzugänglich für Einbrecher. Das Verriegelungssystem besteht aus einem dreifachen Erweiterungsgestell, das über 4 horizontale Bolzen verfügt, einen oberen vertikalen und einen unteren vertikalen Bolzen mit einem Durchmesser von 22 mm. Das System wird über einen Friktionsgriff bedient und mit einem 8-Hebel-Doppelbart-Innenschlüsselschloss mit nicht abziehbarem Schlüssel bei geöffnetem Schrank verschlossen. Bei allen Modellen kann das System mit einer Öffnungsverzögerung integriert werden (auf Anfrage). An der Rückwand befinden sich Löcher für den Kabeldurchgang und Lüftungsklappen für eine natürliche Luftzirkulation. Im Inneren befinden sich 3 bewegliche Böden. Die Lackierung in der Farbe Grau (RAL 7032) mit Strukturlack erfolgt im Ofen mit Epoxid-Polyester-Pulvern, nach Entfettung und Heißphosphatierung im Tunnel und Trocknung im Thermotunnel bei einer Temperatur von 200 °C.

Technische Merkmale:

- Material: Stahl und Stahl
- 3 verschiebbare Ablagen
- Außenmaße: L.70xT.50.5xh.160 cm
- Innenmaße: L.55.9xT.42xh.140 cm
- Farbe grau RAL 7032

*Bild nur zur Orientierung

INFORMATIONEN

- **Eigenschaften** Für CCTV-Videoaufzeichnung
- **Breite in mm** 700.0000
- **Tiefe in mm** 655.0000
- **Höhe in mm** 1600.0000



CCTV-Sicherheitsschrank h03_36

Breite in mm: 401 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Höhe in mm: 399 mm

Tipologia armadiblandati: serratura a chiave