







# Laufsteg für Badeanstalten 5 gm RAL 5015 h1009 02

Laufsteg in einer Packung mit 15 Platten, je 1mtx33,3 cm, insgesamt 5 qm. Farbe: hellblau RAL 5015. Abmessungen der einzelnen Module: 33 x 8 x 1,5 cm.

Der Strandlaufsteg h1009 02 ist ein professionelles, modulares System zur Schaffung von stabilen und sicheren Gehwegen auf Sand-, Erd- oder Grasflächen. Es wurde für Strandanlagen, Campingplätze, Ferienanlagen und Außenbereiche entwickelt und besteht aus stoßfestem und UV-beständigem Polypropylen (PP), das auch unter extremen Witterungsbedingungen beständig

Das Produkt wird in einer Packung von 5 qm geliefert, für insgesamt 15 Platten mit einer Einzelgröße von 1 m x 33,3 cm - das Zusammenfügen von 3 Stücken mit einem einfachen Klick ergibt 1 qm. Die Module können miteinander verbunden werden, um geradlinige Gehwege, Parzellen oder Plattformen (z.B. Sandbarbereiche) zu schaffen, wobei sie dank der integrierten Naben zwischen den Elementen zusammengerollt werden können.

Die Konstruktion der Zellen garantiert eine hervorragende Tragfähigkeit, die bis zu 800 kg bei einem Durchmesser von 50 mm tragen kann, und ist mit Rillen zur Wasserableitung ausgestattet, wodurch sie auch bei Regen oder häufigem Waschen ideal ist. Der Steg ist ökologisch verträglich, blei- und cadmiumfrei und entspricht den RoHS- und REACH-Richtlinien.

In der Farbe RAL 5015 (hellblau) fügt er sich perfekt in die maritime Umgebung ein und entspricht den Vorschriften für begehbare Stege für Kinderwagen, was Sicherheit und Stabilität gewährleistet.

Sorgen Sie für sichere und begehbare Wege für Ihre Gäste. Bestellen Sie den Laufsteg h1009\_01 jetzt oder fordern Sie ein Angebot für große saisonale Lieferungen an!

#### Technische Daten:

- Typologie: Modularer Gehweg für den Außenbereich
- Material: Polypropylen (PP) stoßfest und UV-beständig
- Einzelne Modulabmessungen: 33 x 8 x 1,5 cm
- Dicke: 15 mm

**Matieurcht** 

שவா Verpackung: 15 Platten - insgesamt 5 qm கெள்குக்குக்கி

**Gien**okt Gewicht pro qm: 4,7 kg

**Zienakee**roodet

இத்தி வாக்கிய விரும் இரு வாக்கிய வாக்கிய வாக்கிய விரும் வாக்கிய விரும் விரும்

**Bads**tuhl Farbe: RAL 5015 hellblau

**Stiellight Mark**k-System

**Zerfälglic**hBefestigungssystem: Klick-Klack, aufrollbar

**des** forceign of

**Stellstriedstalttastien**abfluss: Integrierte Rillen

&demel, ●

Modelate if European mensetzung: Blei- und cadmiumfrei

**Düzber**erensatz

Boaraniserefrk⊊penformität: RoHS und REACH

**Strand R**ege. g<del>gr</del>eignet. Verwendung: Sand, Erde, Rasen - für den Einsatz am Meer und im Freien

für

insgesamt

5

m2 Rautbeannfeileür touristische Einrichtungen und Badeanstalten ist es unerlässlich, sichere, langlebige und einfach zu installierende Gehwege zu gewährleisten.

• Einfach: Schneil und ohne Werkzeug zu montieren.

• Rollbar: Transportierbar mit minimalem Platzbedarf.

Das **ๆ เกียร**ต์ เทต igogegens ปลับโรเสา เกียรต์ เกียร

• Hohes Fassungsvermögen: Lade- und Abtropffläche.

• Konform: für den Zugang zu Kinderwagen und Buggys.

Es ist die perfekte Lösung, um begehbare Gehwege und stabile Betriebszonen auf Sand und weichem Untergrund zu schaffen, ohne dabei auf Ästhetik und die Einhaltung von Umweltvorschriften zu verzichten.

#### FAQ:

Modularer Strandlaufsteg, begehbarer Sandlaufsteg, begehbarer Strandboden, stoßfester Strandlaufsteg, entfernbarer Außenlaufsteg, PPPP Bodenbelag für den Außenbereich.

\*Abbildung rein indikativ.

\*Das Produkt wird komplett in der angegebenen Farbe geliefert. Um einen gestreiften Effekt mit abwechselnd RAL 5015 blau -RAL 7035 hellgrau zu erhalten, bestellen Sie die Kombination von sku h1009\_01 und h1009\_02.

### INFORMATIONEN

• Materiale Materiale plastico



## Laufsteg für Badeanstalten 5 qm RAL 5015 h1009\_02















