



Absperrtechnik mit Rückstrahler L.200 cm h109159

Absperrgitter aus Zink mit reflektierendem Paneel. Abmessungen: L. 200 cm- H. 110 cm. Rohr: 38 mm.

Die Sperre ist ideal, um zur Abgrenzung und Sicherung von Baustellen und Fußgängerzonen. Das Produkt ist mit feuerverzinktem Stahl hergestellt und ist mit einem horizontalen Doppelquerträger für die Anbringung des rot-weißen reflektierenden Kennzeichens ausgestattet.

Die Sperre besteht aus einem Außenrahmen aus Stahlrohr \varnothing 38x1,2 und aus vertikalen Profilen aus gezogenen kleinen Rohren aus Stahl \varnothing 8 mm, die mit dem Gehäuse verlötet sind, im Abstand von 12 cm zueinander.

Das Produkt ist mit Haken ausgestattet, die eine schnelle Kupplung und Abkuppeln mit anderen Gittern ermöglicht.

Das Produkt wird nach UNI-Richtlinienvollig feuerverzinkt.

Das Produkt ist in folgenden Varianten erhältlich:

- Einseitiges reflektierendes Paneel Klasse I
- Beidseitiges reflektierendes Paneel Klasse I

Technische Daten:

- Material: verzinktem Stahl
- Länge: 200 cm
- Höhe: 110 cm
- Rohr: \varnothing 38 mm x 1,2
- Reflektierendes Paneel Klasse I

- **materiale_transenne** metallo
- **vantaggi_transenne** con catarifrangente
- **Garantie** 2 Jahre
- **Länge in mm** 2000.0000
- **Höhe in mm** 1100.0000