Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Steigen WC mit Deckel und Polypropylen H11505

Steigen WC universal mit Deckel weiss Polypropylen in drei Höhen erhältlich: 6 cm, 10 cm und 14 cm

Erhöhte Toilette konzipiert und gestaltet für all jene Menschen, die Schwierigkeiten beim Aufstehen haben oder sitzen in der Verwendung von Wasser Benutzer wie ältere Menschen und post-operativ. Das Cover gibt es eine weit überlegene Design. für eine Strömungsgeschwindigkeit von 200 kg getestet und kann auch als Sitz verwendet werden.Glossy

Der Sitz ist ergonomisch und wird von einem zwei Öffnungen in der Front und eine auf der Rückseite, die einen besseren Zugang für die persönliche Hygiene zu ermöglichen ist. Darüber hinaus hilft die leicht nach vorne lehnen des Sitzes der Benutzer, um eine gute Haltung zu bewahren und ermöglicht eine Verringerung Hüftflexion und Kniegelenk.

Made in Polypropylen, gewährleistet Langlebigkeit und Robustheit, und mit glänzender Oberfläche ist leicht zu reinigen und resistent gegen Flecken und Gerüche.

Die H11502 Erhöhte Toilette ist für die meisten des Wassers wird in einem stabilen und sicheren dank einem Verriegelungsmechanismus in Nylon mit zwei seitlichen Halterungen in der Breite verstellbar dadurch fixiert. Es ist ein System, das eine schnelle und einfache Anwendung und Entfernung dell'alzawater erlaubt, auch für diejenigen, die Dysfunktion in den Gelenken der Hand haben.

Technische Daten:

- Material: Polypropylen
- ergonomischer Sitz
- Öffnen Sie vorne und hinten
- Glossy Oberfläche
- Feststellknopf
- Sitzbreite: 36,5 cm
- Sitztiefe: 40,5 cm
- Erhältlich in den Höhen: 6, 10 und 14 cm
- maximale Kapazität: 200 kg

Installationsanleitung

Legen Sie die seitlichen Halterungen zur Verriegelung nell'alzawater: Flip das Erhöhte Toilette und setzen Sie die beiden seitlichen Halterungen in die Führungen, schieben Sie die Klammern und drehen Sie die Regler im Uhrzeigersinn, bis die

Klammern sull'alzawater gesichert sind. Zeigen Ledue seitlichen Halterungen an der äußersten Position, um die Kombination dell'alzawater auf der Toilettenschüssel nonostacolare. Heben Sie den Deckel und den WC-Sitz und die WC-Schüssel auf dem Erhöhte Toilette mit den Klammern mit Blick auf die Rückseite der Toilette platziert werden. Drehen Sie die Knöpfe der Brackets im Uhrzeigersinn, bis ein leichter Widerstand wird sicherstellen, dass die Erhöhte Toilette zur Toilette wird in horizontaler Richtung gesichert oder nicht seitwärts bewegen.

INFORMATIONEN

- **Breite** 36,5 cm
- **Tiefe** 40,5 cm
- **Tragfähigkeit** 200 kg
- **Material** Polypropylen