



## Trockensterilisator 50 Liter h13\_203

Automatischer Trockensterilisator. Abmessungen: B.405xT.340xH.350 mm

Vollautomatischer Heißluft-Trockensterilisator mit Temperaturregelung von 0°C bis 200°C. Der Rahmen besteht aus Edelstahl. Das Äußere, mit Ausnahme der Tür, ist pulverbeschichtet, um eine maximale Beständigkeit gegen Hitze, Stöße und Zeit zu gewährleisten. Die 4 Schalen sind aus eloxiertem Aluminium mit großen Löchern, um die Zirkulation der heißen Luft zu erleichtern. Fassungsvermögen: ca. 50 Liter. Ein zweiter Sicherheitsthermostat regelt die Temperatur, wenn sie den Schwellenwert von 230°C überschreitet. Das rote Licht zeigt eine mögliche Störung des Temperaturreglers und damit die Aktivierung des Sicherheitsthermostats an.

### Technische Merkmale:

- Pulverbeschichtetes Material
- Schalen aus eloxiertem Aluminium Nr. 4
- Fassungsvermögen: 50 Liter
- Innenmaße: B.405xT.340xH.350 mm
- Ungefähres Volumen: 50 dm<sup>3</sup>
- Außenmaße: B.605xB.460xH.480 mm
- Absorption: 1200 W
- Stromversorgung: 230 V. - 50/60 Hz
- Sicherungen:
- Thermostat: automatisch mit Flüssigkeitsausdehnungskapillare
- Zeitschaltuhr: mechanisch von 0 bis 120 Minuten + manuelle Einstellung
- Thermometer: hochpräzise mit Kapillarkolben
- 2. Thermostat: Metall zugelassen
- Kontrollleuchten: Grün-Timer, Orange-Heizung, Rot-Alarm
- Gemäß den Vorschriften gebaut
- Italienische Herstellung

\*Bild rein indikativ

## INFORMATIONEN

- **Typologie** a calore secco
- **Höhe in mm** 350.0000

- Breite in mm 405.0000
- Tiefe in mm 340.0000

**HOLITY.COM**

Trockensterilisator 50 Liter h13\_203



**HOLITY.COM**



**HOLITY.COM**

### Trockensterilisator 50 Liter h13\_203

Typologie: a calore secco

Höhe in mm: 399 mm

Breite in mm: 401 mm

Tiefe in mm: 400 mm