Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Außensitzbank aus zweifarbigem Metall mit Rückenlehne h14004

Parkbank aus zweifarbigem Metall mit Rückenlehne, ideal für öffentliche Plätze und Stadtmobiliar. Italienische Herstellung.

Sitzbank aus zweifarbigem Metall mit eleganter und formschöner Rückenlehne. Ideal um den öffentlichen Raum einzurichten und die städtische Umgebung aufzuwerten.

Diese Moderne Stadtbank ist ein echter Hingucker! Mit ihren Farbenmix zieht sie Passanten an, und sie passt perfekt zu jeder Umgebung. Die Monotomie der urbanen Architektur wird gebrochen und gleichzeitig fügt sie sich in moderne und futuristische Stadtviertel.

Struktur:

- 2 bogenförmige Stützen aus Edelstahl AISI 304; beide Stützen haben mit Laser gearbeitete dekorative Schnitzereien auf der Innenseite. Jede Stütze hat an der Basis eine Trägerplatte aus verzinktem Eisen;
- Die Sitzfläche besteht aus 11 runden Rohren aus verzinktem Stahl (mm. ? 20 x 1,5) und ein rundes Rohr aus verzinktem Stahl (mm. ? 40 x 1,5)
- Die Rückenlehne besteht aus 14 runden Rohren aus verzinktem Stahl (mm. ? 20 x 1,5) und 1 rundes Rohr aus verzinktem Stahl (mm. ? 40 x 1,5) die so die anatomische Gestaltung betonen

Befestigung

- Die Stützen haben Platten mit Löchern, um somit am Boden mit Schrauben und Spreizdübeln befestigt zu werden.
- Die Bank wird mit Schrauben aus Edelstahl und Montageanleitung geliefert

Anti-Korrosions-Behandlungen und Verzierung:

- Vorbehandlung: bevor die Bank lackiert wird, wird sie mit einer speziellen Entfettungsflüssigkeit behandelt und gewaschen. Danach wird die Bank 15 Minuten in einen Trockner getrocknet.
- Anti-Korrosions Behandlung: damit die Bank gegen Wettereinflüsse geschützt ist, wird sie schon einmal mit Anti-Korrosions Pulver beschichtet
- Erste Trockung: die Bank wird jetzt 15 Minuten bei 180° in einen Ofen getrocknet. In dieser Phase polymisiert sich das Anti-Korrosions Pulver, und es bildet einen 60 micron dicken Überzug.
- Lackierung: Die Bank wird lackiert.
- Endtrockung: Die lackierte Bank wird noch einmal im Ofen 20 Minuten lang bei 160° getrocknet.

Abmessungen:

- Gesamthöhe: 80 cm
- Länge: 150 cm
- Tiefe: 60 cm
- Sitzhöhe: 45 cm

- Gewicht: ca. 65 Kg

INFORMATIONEN

- **Höhe** 80 cm
- **Tiefe** 60 cm
- **Eigenschaften/Stärken** Designer
- **Tiefe in mm** 600.0000
- **Breite in mm** 1610.0000
- **Höhe in mm** 800.0000
- **Material** Metall