



Sitzbank aus Holz und Metall h14011

Gartenbank mit Sitzfläche aus Holzplanken aus nordischem Kieferholz. Italienische Herstellung. Abmessungen: L. 180xT. 84xH. 67.5 cm

Die Parkbank ist ideal für öffentliche und private Parkanlagen, Wanderwege und Innenhöfen von Wohnanlagen.

Struktur:

- 2 Stützen in "X" Form, mit Lasertechnik hergestellt, aus verzinktem Stahl. Jede Stütze ist mit einem Rahmen versehen und hat Löcher, um am Boden befestigt zu werden;
- 1 Verbindungsbalken, im unteren Teil, aus einem runden Rohr aus verzinktem Stahl (mm. ? 25 x 1,5); inkl. Endkappen aus PVC.
- Sitz- und Rückenkörper mit 10 Holzlatten aus nordischem Kieferholz (mm. 60 x 40) und 2 Außenkonturen mit abgerundeten Ecken. Die Planken haben Löcher, um auf die entsprechenden Halterungen montiert zu werden. 2 kleinere durchbohrte Halterungen verbinden die Planken und geben der Struktur mehr Stabilität.

Anti-Korrosions-Behandlungen und Verzierung:

METALLSTRUKTUR:

- Vorbehandlung: bevor die Bank lackiert wird, wird sie mit einer speziellen Entfettungsflüssigkeit behandelt und gewaschen. Danach wird die Bank 15 Minuten in einen Trockner getrocknet.
- Anti-Korrosions Behandlung: damit die Bank gegen Wettereinflüsse geschützt ist, wird sie schon einmal mit Anti-Korrosions Pulver beschichtet
- Erste Trocknung: die Bank wird jetzt 15 Minuten bei 180° in einen Ofen getrocknet. In dieser Phase polymisiert sich das Anti-Korrosions Pulver, und es bildet einen 60 micron dicken Überzug.
- Lackierung: Die Bank wird abschliessend Pulverbeschichtet mit dem Farbton "metall-grau". Die Farbe wird gleichmässig maschinell aufgetragen mit einer Mindestdicke von 60 micron.
- Endtrocknung: Die lackierte Bank wird noch einmal im Ofen 20 Minuten lang bei 160° getrocknet

PLANKEN

- Die Planken sind vor Insekten, Pilze und Verrottung geschützt; dank einer Hochdruckbehandlung im Autoklav mit Salzlösung. Die Planken durchlaufen zunächst einen Lackiervorgang mit Farbe und einen abschliessenden Vorgang mit Politur für den Aussenbereich.

Befestigung

- Die Stützen haben Platten mit Löchern, um am Boden mit Schrauben und Spreizdübeln befestigt zu werden.
- Die Bank wird mit Schrauben aus Edelstahl und Montageanleitung geliefert.

Abmessungen:

- Höhe: 82,5 cm
- Sitzhöhe: 43,5 cm
- Länge: 180 cm
- Tiefe: 70 cm
- Gewicht: 60 Kg

INFORMATIONEN

- **Höhe** 84 cm
- **Tiefe** 68 cm
- **Tiefe in mm** 670.0000
- **Breite in mm** 1800.0000
- **Höhe in mm** 840.0000
- **Material** Holz
- **Breite** 180 cm