



Abfallbehälter für die Stadt mit Holzeinsatz h140136

Ellipsoider städtischer Abfallbehälter aus verzinktem Stahl mit Holzeinsatz. Farbe: helles Aluminium. Hergestellt in Italien. 100 Liter

Abfallkorb für die Stadt zur Abfallsammlung mit ellipsoider Struktur aus verzinktem Stahl und Holzeinsatz.

Struktur:

- Ellipsoidform mit abgerundeten Kanten, hergestellt aus 20/10 dickem verzinktem Blech, gekennzeichnet durch kreisförmige Löcher an den beiden gegenüberliegenden Enden;
- Nr. 02 Streifen aus nordischem Kiefernholz, eingelassen in die Seiten der Struktur;
- Oberer Teil, zu öffnen, aus verzinktem Blech, Stärke 40/10, mit ellipsoidförmigem Loch (in der Mitte) für die Einbringung von Abfällen; Das Öffnen erfolgt durch ein Druckknopfschloss mit einzigartigem Codierschlüssel.
- Nr. 01 verzinkter, stabiler runder Beutelhalter, komplett mit PVC-Klemmbeutelhalter;
- Boden aus verzinktem Blech mit Löchern für den Regenwasserablauf.

Entleerung:

- durch Herausziehen des Beutels (nicht im Lieferumfang enthalten)

Behandlung und Endbearbeitung:

METALLSTRUKTUR

- Vorbehandlung: Vor dem Lackieren wird der Gegenstand durch Sprühwaschen mit speziellen Entfettungsflüssigkeiten vorbehandelt. Nach dem Waschen wird der zu lackierende Gegenstand 15 Minuten lang in einem Trockner getrocknet.

- **Korrosionsschutzbehandlung:** Um einen angemessenen Schutz gegen Witterungseinflüsse zu gewährleisten, wird der Gegenstand einem ersten Lackierzyklus mit einer korrosionshemmenden, wärmehärtenden Pulvergrundierung auf Basis von Epoxidharzen mit speziellen Pigmenten unterzogen.
- **Erstes Einbrennen (Korrosionsschutz):** Das mit der Korrosionsschutz-Grundierung behandelte Objekt wird einem ersten Einbrennzyklus von 15 Minuten Dauer bei einer Temperatur von 180° unterzogen. In dieser Phase polymerisiert das Korrosionsschutzmittel und bildet eine Schichtdicke von etwa 60 Mikrometern.
- **Lackierung:** Das Teil wird einem abschließenden Lackierzyklus mit wärmehärtendem Polyesterharzpulver unterzogen. Die Lackierung erfolgt mit einem elektrostatischen Sprühgerät, mit dem sich das Pulver gleichmäßig auf den Teilen ablagert und eine Mindestdicke von 60 Mikrometern bildet.
- **Abschließendes Einbrennen:** Das lackierte Teil wird im Ofen 20 Minuten lang bei einer Temperatur von 160° eingebrannt.

Holzeinsatz:

unter hohem Druck im Autoklaven mit flüssigem Salzkonzentrat imprägniert. Durch diese Behandlung werden die Bänder vorbeugend gegen den Befall durch Insekten, Pilze und Fäulnis geschützt. Die Bänder durchlaufen einen Zyklus mit farbiger Imprägnierung und einem abschließenden Schritt mit glänzendem Finish für den Außenbereich.

Befestigung:

- Der Sockel ist mit Lochplatten zur Verankerung im Boden mittels Ankerbolzen und Spreizdübeln ausgestattet.

Maße:

- Breite des oberen Teils cm. 72;
- Tiefe des oberen Teils cm. 35,5;
- Ellipsoidöffnung cm. 35 x 20;
- Gesamthöhe cm. 91,5;
- Fassungsvermögen Liter 100 – Gewicht kg. 33.

Basis:

- Breite cm. 65;
- Tiefe cm. 29.

INFORMATIONEN

- **Volumen** 100 lt
- **punti di forza** Ringhalterung für Sack
- **Befestigung** am Boden

Abfallbehälter für die Stadt mit Holzeinsatz h140136



Abfallbehälter für die Stadt mit Holzeinsatz h140136

Volumen: 100 lt

