



Müllcontainer mit Betonsockel h140143

Abfallbehälter für den Außenbereich mit seitlicher Klappöffnung. Zu öffnender Bereich, ausgestattet mit Taschenhalterung, Taschenhalter-Gummizug und Schlüsselschloss.

Metallbehälter für die städtische Abfallsammlung, Farbe Gun metal grey Fassungsvermögen 60 Liter. Italienisches Produkt.

Der Korb mit abgerundeter Form zeichnet sich durch einen helmförmigen Deckel aus. Dank seiner zylindrischen Form, dem großen Abfallbehälter und einer Öffnung im oberen Teil, zum Einführen des Abfalls angebracht ist, wird das Sammeln erleichtert. Seine Funktionalität liegt auch darin, dass er über einen Beutelhalterung verfügt, der für einen schnellen und sauberen Austausch nützlich ist. Der Korb eignet sich zur Einrichtung von Grünflächen in Ihren Städten.

Tonne:

- zylindrische Form aus 12/10 dickem verzinktem Blech;
- Seitliche „Buch“-Öffnung mittels eines Scharniers, das die Drehung der Hälfte der Struktur ermöglicht. Der Öffnungsbereich ist mit einem Beutelhalterung aus verzinktem Stahl, einem elastischen Beutelhalter und einem Ein-Schlüssel-Schloss ausgestattet;
- geformter Deckel, fester Typ, aus 20/10 dickem verzinktem Blech mit schnittfester Kante am Ende;
- Öffnung im oberen Teil mit Schnitenschutzkante zum Einführen von Abfällen

Basis:

- aus CLS-Zement erster Wahl (Typ 5.25), glatt, weiß, behandelt mit einer speziellen Schutzflüssigkeit gegen Zersetzung.

Entleerung:

- durch Herausziehen des Beutels (nicht im Lieferumfang enthalten)

Behandlung und Endbearbeitung:

METALLSTRUKTUR

- Vorbehandlung: Vor dem Lackieren wird der Gegenstand durch Sprühwaschen mit speziellen Entfettungsflüssigkeiten vorbehandelt. Nach dem Waschen wird der zu lackierende Gegenstand 15 Minuten lang in einem Trockner getrocknet.
- Korrosionsschutzbehandlung: Um einen angemessenen Schutz gegen Witterungseinflüsse zu gewährleisten, wird der Gegenstand einem ersten Lackierzyklus mit einer korrosionshemmenden, wärmehärtenden Pulvergrundierung auf Basis von Epoxidharzen mit speziellen Pigmenten unterzogen.
- Erstes Einbrennen (Korrosionsschutz): Das mit der Korrosionsschutz-Grundierung behandelte Objekt wird einem ersten Einbrennzyklus von 15 Minuten Dauer bei einer Temperatur von 180° unterzogen. In dieser Phase polymerisiert das Korrosionsschutzmittel und bildet eine Schichtdicke von etwa 60 Mikrometern.
- Lackierung: Das Teil wird einem abschließenden Lackierzyklus mit wärmehärtendem Polyesterharzpulver unterzogen. Die Lackierung erfolgt mit einem elektrostatischen Sprühgerät, mit dem sich das Pulver gleichmäßig auf den Teilen ablagert und eine Mindestdicke von 60 Mikrometern bildet.
- Abschließendes Einbrennen: Das lackierte Teil wird im Ofen 20 Minuten lang bei einer Temperatur von 160° eingebrannt.

ZEMENTBASIS

behandelt mit einem transparenten, glänzenden Oberflächenschutzmittel auf Basis von in Lösungsmitteln verarbeiteten Acrylharzen; härtet an der Luft durch Verdunstung von Lösungsmitteln und gleichzeitiger Filmbildung aus. Das verwendete Schutzmittel verfügt über eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Abrieb und eine gute Beständigkeit gegen die häufigsten chemischen Stoffe (verdünnte Säuren).

Maße:

- Durchmesser des oberen Teils cm. 45;
- Basisdurchmesser cm. 55;
- Innendurchmesser des Beutelhalterings cm. 37;
- Gesamthöhe cm. 107;
- Wehrhöhe cm. 78;
- Nutzhöhe zum Einlegen der Tasche cm. 56;
- Fassungsvermögen Liter 60 – Gewicht kg. 64.

INFORMATIONEN

- **Volumen** 60 lt
- **punti di forza** Ringhalterung für Sack
- **Befestigung** am Boden



Particolare

Müllcontainer mit Betonsockel h140143

Volumen: 60 lt

