



Überdachung Bushaltestelle mit Sitzbank h140255-DE

Fahrgastunterstand als Schutz der Fahrgäste an der Haltestelle. Mit Sitzbank aus verzinktem Stahl. Überdachung aus mattem Polycarbonat mit Wabenstruktur.

Gestell:

- n.5 vertikale Pfosten aus verzinkten Rundstahlprofilen mit Ø 60 x 2 mm komplett mit Flansch am unteren Ende
- die senkrechten Pfosten sind miteinander durch zwei Holme aus verzinkten Stahlrundrohren Ø 60 x 2 mm verbunden. Beide Holme haben eine rundliche Endkappe aus PVC.

Rück- und Seitenwände:

- Außengestell aus verzinkten Stahlprofilen mit der Dicke 30/10
- Durchsichter Polycarbonat mit Wabenstruktur, 10 mm dick von rechteckigen verzinkten Stahlprofilen gehalten, mm. 30 x 10 x 1,5

Dach:

- aus mattem Polycarbonat mit Wabenstruktur 6 mm dick von rechteckigen verzinkten Stahlprofilen gehalten 50 x 10 x 1,5 mm

Sitzbank:

- n. 3 geformte Stützen aus verzinkten Rundstahlprofilen mit Ø 30 x 1,5 mm
- Sitzfläche aus 5 verzinkten ovalen Stahlprofilen mit 40 x 20 x 1,5 inklusive Endkappe aus PVC. Die Profile sind mit den Stützen verschweisst.

Befestigung:

- Das Wartehäuschen wird als Montagekit geliefert, inklusive Edelstahlschrauben und Montageanleitung.

Technische Daten:

- Abmessungen Sitzbank: L.283 x H.Sitz 45 cm
- Gesamthöhe: 256 cm
- Tiefe am Boden: 65 cm
- Gesamttiefe: 144 cm
- Gesamtlänge: 314 cm

- S Fläche der Überdachung in m²: 4,05

INFORMATIONEN

- Breite in mm 3140.0000
- Höhe in mm 2560.0000
- Tiefe in mm 1440.0000



Überdachung Bushaltestelle mit Sitzbank h140255-DE



Dimensioni:

Pensilina:

- altezza totale cm. 256;
- profondità alla base cm. 65;
- profondità totale cm. 144;
- larghezza totale cm. 314;
- superficie di copertura mq. 4,05.

Parca:

- altezza seduta cm. 45;
- larghezza cm. 283.

