



Überdachung Bushaltestelle mit Überhang h140293

Wetterschutz mit Überhang als Stadtmobiliar. Abmessungen: 321x192x246H cm.

Überdachung für öffentliche Plätze für Bushaltestelle mit Überhang als Wartehäuschen. Das Gestell besteht aus zwei bogenförmigen vertikalen Pfosten aus verzinktem Stahlblech, die mit Lasertechnik geformt sind. Beide Pfosten haben schmückenden Aussparungen und verzinkte Bodenbleche zur Verankerung. Zwei obere Bögen, in modernem Stil, aus verzinktem Blech, sind miteinander verbunden und verstärkt durch einen Rahmen aus rechteckigen verzinkten Stahlprofilen. Zwei kleine Bögen aus verzinktem Stahlblech dienen als Verbindung der Pfosten, die senkrecht zur Überdachung stehen. Die Rückwand besteht aus einem gebogenen Außenrahmen aus verzinkten Stahlwinkelprofilen mit zwei senkrechten Pfosten aus verzinkten rechteckigen Stahlprofilen, durchsichtigem Polycarbonat mit Wabenstruktur, welches von rechteckigen verzinkten Stahlprofilen gehalten wird. Die Überdachung ist aus mattem Polycarbonat mit Wabenstruktur welches von rechteckigen verzinkten Stahlprofilen gehalten wird, mit demontierbarem verzinktem Blechband im vorderen Bereich zur eventuellen Benennung der Haltestelle. Regenrinne im hinteren Bereich zum Sammeln und Ableiten des Regenwassers.

Die Sitzbank besteht aus zwei harmonischen Stützen aus verzinktem Blech, mit Lasertechnik geschnitten und beide Stützen weisen dekorative Aussparungen auf. Mit zwei Bodenblechen inklusive Bohrungen zur Befestigung. Zwei kleine Bögen dienen zur Befestigung der Stützen an der Sitzfläche. Die Sitzfläche besteht aus 14 Rundprofilen aus verzinktem Stahl mit Endkappen aus PVC und einer Rückenlehne aus 9 Rundprofilen aus verzinktem Stahl, ebenfalls mit Endkappen aus PVC. Die Standardausführung der Metallteile dieses Artikels besteht aus zwei Farben: Aluminium-glänzend für das Gestell und rubinrot.

Technische Daten:

- Überdachung als Stadtmobiliar
- Gesamthöhe: 246 cm
- Gesamttiefe: 192 cm
- Gesamtlänge: 321 cm
- Sitzhöhe: 43 cm
- Länge Sitzbank cm 150
- Rostschutzbehandlung
- Das Produkt wird als Montagekit geliefert, inklusive Edelstahlschrauben und Montageanleitung.
- Zertifiziert konform der Norm UNI EN ISO 9001:2015
- CE-Zeichen gemäß der Norm EN 1090-1:2009 in der Ausführungsklasse EXC1

Zubehör

- Bohrlehre für Buswartehaus - Für die Befestigung des Buswartehauses ist der Kauf der Bohrlehre erforderlich.

INFORMATIONEN

- Breite in mm 3210.0000
- Höhe in mm 2460.0000
- Tiefe in mm 1920.0000



Überdachung Bushaltestelle mit Überhang h140293

