

Ø
60
x
2,5
mm,
mit
horizontalen
Querstreben
als
Verbindung
aus
verzinktem
Rundstahlprofil
mit
?
26
x
1,5
mm
und
geschmückt
mit
einem
dekorativen
Element



HOLITY.COM

Antirostschutz und Endbearbeitung:

Vorbehandlung:

Abgrenzungsbarriere mit oberem Bogen und Werbetafel h14067

- vor der Lackierung wird das Produkt vorbehandelt durch eine Reinigung mit speziellen entfettenden Flüssigkeiten. Nach der Reinigung geht es für 15 Minuten in den Heissluftofen zur Trocknung

Außenschutz aus verzinkten Rundstahlprofilen mit demontierbarer Werbetafel. Farbe: metallgrau.

- um dem Produkt einen adäquaten Schutz gegen die Witterungseinflüsse zu geben, durchläuft das Werkstück einem ersten Lackierprozess mit einer Rostschutzrundierung aus wärmehärtenden Pulverlack auf Epoxidbasis mit speziellen Pigmenten. Absperrung für Fußgänger aus verzinkten Rundstahlprofilen. Ideal für Innenstädte mit abnehmbarem Werbeschild. Erste Trocknung (Rostschutz)

Rahmen mit dem Rostschutz behandelte Werkstück erfährt eine erste Trocknung im Ofen für 15 Minuten bei einer Temperatur von 180° C. In dieser Fase polymerisiert der Rostschutz und formt eine Schicht mit ca. 60 micron.

- Haltepfosten und oberer Bogen aus verzinktem Rundstahlprofil Ø 40x1,5 mm
- horizontale Querstreben aus verzinktem Rundstahlprofil
- 4 Verbindungsbleche aus verzinktem Stahlblech, auf dem Haltepfosten angeordnet
- Das mittlere Werbetafel aus verzinktem Stahlblech 1250x1250mm wird mit Pulverlack auf Polyesterbasis mit dem Farbton "metallgrau". Die Lackierung wird mit elektrostatischen Sprühaggregaten ausgeführt, die eine gleichmäßige Beschichtung der Teile garantieren und eine Dicke von mindestens 60 micron garantieren.

Alternative Ausführungen:

Endtrocknung:

- Das lackierte Werkstück wird einer Endtrocknung ausgesetzt für 20 Minuten bei 160° C.

Befestigung:

- durch Einbetonieren Unterflur der Pfosten

Abmessungen: Werbetafel:

- Breite: 84 cm
- Höhe: 58 cm

Absperrung:

- Höhe über Flur: 105 cm
- Gesamtbreite: 100 cm
- Teil Unterflur: 20 cm
- Gewicht: 18 Kg

INFORMATIONEN

- **Länge in mm** 1000.0000
- **Höhe in mm** 1050.0000
- **Befestigung** Unterflur