



Abgrenzungsbarriere aus Stahl mit Werbetafel h14069

Fußgängerschutz aus verzinkten Stahlprofilen mit demontierbarer Werbetafel aus verzinktem Stahlblech. Farbe: metallgrau.

Absperrung als Stadtmobiliar aus verzinkten Stahlprofilen mit demontierbarer Werbetafel aus verzinktem Stahlblech. Farbe: metallgrau.

Rahmen

- N° 2 gewundene Haltepfosten und oberer Bogen aus verzinktem Stahlprofil 80/10, jeder Pfosten ist an der Basis mit einem verzinkten Blech ausgestattet
- horizontale Querstreben als Verbindung aus verzinktem Rundstahlprofil mit $\varnothing 60 \times 2$ mm (im oberen Teil) und $\varnothing 40 \times 1,5$ mm (im unteren Teil), komplett mit PVC Endkappen mit kugelförmigen Kopf; 4 Verbindungselemente aus verzinktem Blech
- Werbetafel (demontierbar) aus verzinktem Stahlblech 12/10
- Werbetafel ist nicht lackiert

Antirostschutz und Endbearbeitung:

Vorbehandlung:

- vor der Lackierung wird das Produkt vorbehandelt durch eine Reinigung mit speziellen entfettenden Flüssigkeiten. Nach der Reinigung geht es für 15 Minuten in den Heissluftofen zur Trocknung

Antirostschutzbehandlung:

- um dem Produkt einen adäquaten Schutz gegen die Witterungseinflüsse zu geben, durchläuft das Werkstück einem ersten Lackierprozess mit einer Rostschutzrundierung aus wärmehärtenden Pulverlack auf Epoxidbasis mit speziellen Pigmenten.

Erste Trocknung (Rostschutz)

- das mit dem Rostschutz behandelte Werkstück erfährt eine erste Trocknung im Ofen für 15 Minuten bei einer Temperatur von 180° C. In dieser Fase polymerisiert der Rostschutz und formt eine Schicht mit ca. 60 micron.

Lackierung

- Das Werkstück wird einem letzten Lackierungszyklus ausgesetzt mit Pulverlack auf Polyesterbasis mit dem Farbton "metallgrau". Die Lackierung wird mit elektostatischen Sprühaggregaten ausgeführt, die eine gleichmäßige Beschichtung der Teile garantieren und eine Dicke von mindestens 60 micron garantieren.

Endtrocknung:

- Das lackierte Werkstück wird einer Endtrocknung ausgesetzt für 20 Minuten bei 160° C.

Befestigung:

- durch Einbetonieren Unterflur der Pfosten

Abmessungen:

Werbefläche:

- Breite: 86 cm
- Höhe: 47 cm

Absperrung:

- Höhe über Flur: 105 cm
- Gesamtbreite: 106 cm
- Teil Unterflur: 20 cm
- Gewicht: 23 Kg

INFORMATIONEN

- **Länge in mm** 1060.0000
- **Höhe in mm** 1050.0000
- **Befestigung** Unterflur