



Bushaltestellenüberdachung h140_437

Bushaltestellenüberdachung für Stadtmobiliar aus verzinktem Stahl. Abmessungen: 300 x 155 x 260h cm.

Stadtmöbel-Wartehalle, bestehend aus zwei seitlichen Tragstrukturen, gebildet durch Paare von geneigten Stützen aus verzinktem Stahl mit rundem Querschnitt Ø114 x 3 mm, die an der Basis mit einer gemeinsamen Bodenplatte aus verzinktem Stahlblech mit Befestigungslöchern zum Verschrauben am Boden versehen sind.

Sie verfügt über: 1 mittlere Stütze aus rechteckigem Rohrprofil aus verzinktem Stahl 50 x 30 x 3 mm als Träger für die Rückwände; 1 seitliche und 1 rückwärtige Verkleidung aus transparentem Verbundglas, Stärke 5+5 mm, mit polierten Kanten, gehalten durch entsprechende Klemmhalterungen.

Der Dachrahmen besteht aus Längs- und Querprofilen aus verzinktem Stahl mit quadratischem Querschnitt 60 x 60 x 2 mm.

1 Dacheindeckung aus verzinktem Stahlblech, verkleidet mit einem Blechstreifen, der zur Aufnahme einer PVC-Folie vorgesehen ist, sowie einer abgehängten Decke aus Lamellen aus verzinktem Stahlblech. Regenrinnen dienen der Sammlung und Ableitung von Regenwasser.

Die Wartehalle ist mit einer in die abgehängte Decke integrierten LED-Beleuchtung ausgestattet.

1 innenliegende Sitzbank aus verzinktem Stahl.

Technische Merkmale:

- Material: verzinkter Stahl und Verbundglas
- Abmessungen: Gesamthöhe: 260 cm, Gesamtbreite: 300 cm, Gesamttiefe: 155 cm
- Sitzhöhe: 45 cm, Sitzbreite: ca. 200 cm
- Zertifiziert nach EN 1090-1:2009 in der Ausführungsklasse EXC1
- Befestigung: am Boden, mit Montagesatz, Stahlschrauben und Montageanleitung
- Korrosionsschutzbehandlung

*Abweichende Ausführungen sind auf Anfrage und nach vorherigem Angebot erhältlich

- Breite in mm 3000.0000
- Höhe in mm 2600.0000
- Tiefe in mm 1550.0000
- Material Stahl



Bushaltestellenüberdachung h140_437



Bushaltestellenüberdachung h140_437

Breite in mm: 401 mm

Höhe in mm: 399 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Material: Stahl

