



Fahrradständer mit Betonsockel h19142

Zur beidseitigen Radeinstellung und in verschiedenen Größen erhältlich. Abmessungen min mm 1600x230x1060h.

Stabiler Fahrradparkplatz für öffentliche Bereiche, mit Bügeln aus verzinktem Stahlrundrohr und Sockel aus Beton. Die Fahrradhalter sind beidseitig paarweise in 45° Schrägstellung auf zwei Stahlrundrohrschienen angeordnet und an den Enden der Stahlschienen mit den Pfosten verschweißt. In verschiedenen Größen erhältlich, besonders wetterfest und insbesondere für Orte geeignet, die keine Bodenbefestigung zulassen. Das Produkt wird komplett montiert angeliefert.

Verfügbare Produktmaße:

4+3 Stellplätze

- Breite: 160 cm
- Höhe: 106 cm
- Tiefe: 40 cm
- Gewicht: 88 kg

5+4 Stellplätze

- Breite: 200 cm
- Höhe: 106 cm
- Tiefe: 40 cm
- Gewicht: 93 kg

6+5 Stellplätze

- Breite: 240 cm
- Höhe: 106 cm
- Tiefe: 40 cm
- Gewicht: 97 kg

- **Material** Stahl
- **Eigenschaften** platzsparend, Unbeweglich mit Betonsockel, zweiseitig
- **Typologie** Bodenhalterung
- **Befestigung** freistehend
- **Farbe** Grau