



HOLITY.COM

6-Liter-Schaumlöcher h214_48

6-Liter-Schaumfeuerlöscher. Brandklasse: 27 A 233 B 40 F. Entladungszeit: 43,5 Sek. Temperatur: 0°C bis + 60°C.

6-Liter-Schaumfeuerlöscher gebaut nach der Norm UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), zugelassen MED 2014/90/EU, zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU, hergestellt nach der Fertigungskontrolle gemäß EN 3-10. Der Schaumlöcher kann in Anwesenheit von elektrischen Geräten unter Spannung bis 1000 V, in einem Abstand von 1 m eingesetzt werden. Feuerlöscher geeignet für Ferienhäuser und Pensionen.

Technische Merkmale:

- Hülle: hochfeste Stahllegierung - Farbe rot RAL 3000
- Löschmittel: Schaum auf Wasserbasis
- Treibmittel: Entfeuchtete Luft oder N2
- Ventil: M. 30x1,5 Messinggehäuse, Hebel mit grüner Lackierung RAL 6029
- Verwendung: Brandklasse A B F (Feststoffe, brennbare Flüssigkeiten, Speiseöle)
- Brandklasse: 27 A 233 B 40 F
- Löschmittel: Schaum EWAB15 (2 % SC 6 + 10 % Inilam AX + 88 % Wasser)
- Treibmittel: Entfeuchtete Luft oder N2, 15 Bar bei 20°C
- Betriebstemperatur: +0°C/+60°C
- Nennfüllmenge: 6 L
- Gesamtgewicht: ca. 9,6 kg
- Abmessungen: Gehäuse Ø 160 +/- 2 x h. (Basis-Ventil) 540 +/- 5 mm
- Entladezeit: ca. 43,5 Sek.
- UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)
- Geprüft MED 2014/90/UE
- PED 2014/68/UE

*Abbildung rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Schaum

6-Liter-Schaumlöcher h214_48



6-Liter-Schaumlöcher h214_48

Löschmittel: schiuma