

**HOLITY.COM**

Pulverfeuerlöscher 6 kg h214_57

6 kg Pulverlöscher, für Brände der Klasse A B C. Abmessungen: Höhe 51,5(Ventil) / 53(Schlauch) cm - Durchmesser (Gehäuse) 15,2 cm

Pulverlöscher mit 6 kg Fassungsvermögen, der zum Zeitpunkt des Einsatzes unter Druck steht, mit einem Gehäuse aus einer Stahllegierung, das außen mit Epoxid-Polyester rot Ral 3000 pulverbeschichtet ist. Das Produkt entspricht der UNI EN 3-7 und ist nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU zertifiziert. Kann zum Löschen/Begrenzen von Bränden der Klasse 34 A, 233 B C (Feststoffe, brennbare Flüssigkeiten, brennbare Gase), an unter Spannung stehenden elektrischen Geräten bis 1.000 V, in einer Entfernung von 1 m verwendet werden. Die Einsatztemperatur kann zwischen -30°C und 60°C liegen. Das Löschmittel ist ein Pulver vom Typ ABC. Das Treibmittel besteht aus 150 g CO₂ und befindet sich in einem internen Zylinder. Darüber hinaus ist der Feuerlöscher mit einer Wandhalterung für Gehäuse mit Clips ausgestattet.

Technische Merkmale:

- Abmessungen: Höhe 51,5 (Ventil) / 53 (Schlauch) cm - Durchmesser (Gehäuse) 15,2 cm
- Material: Stahllegierung
- Behandlung: Sandstrahlen und Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung - RAL 3000 rot
- Brandklasse: 34 A, 233 B C

- Löschmittel: EPW 18462 Pulver ABC - MAP 20 %
- Treibmittel: Innenbehälter mit 150 g CO₂
- Betriebstemperatur: -30°C/+60°C
- Nennladung: 6 kg
- Gesamtgewicht: 10,5 kg
- Entladungszeit: 15,5 Sek.
- Anzugsdrehmoment des Ventils: mindestens 40 Nm, maximal 60 Nm
- Tankprüfdruck: PT 30 Bar
- Fassungsvermögen des Behälters: 6,7 Liter
- Sicherheitsventil: Eingriff zwischen 24 +/- 2 bar
- Entspricht der Norm UNI EN 3-7
- Zertifiziert nach der Druckgeräte richtlinie PED 2014/68/EU

INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Pulver



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Pulverfeuerlöscher 6 kg
h214_57

Agente estinguente: polvere